

# TECHNICKÝ LIST



## Žlutá univerzální podlahová páska, 5cm × 25m – UPX – BY UP5A0

### VLASTNOSTI:

Materiál:	polyvinylchlorid
Barva:	žlutá
Šířka:	5 cm
Délka pásy:	25 m
Tloušťka:	0,5 mm
Produktová řada:	UPX
Mechanická odolnost:	★★☆☆ - dobrá
Chemická odolnost:	★★★★ - extrémní
Míra přilnavosti:	★★★☆☆ - velmi dobrá
Vhodný povrch:	hladký, hrubý
Vhodné použití:	vnitřní prostory
Přejezd VZV:	ANO
Teplotní odolnost:	- 20 °C až 55 °C
Teplota při aplikaci:	15 °C až 25 °C
Tvrdost:	85 - 90 Shore A

### POPIS VÝROBKU:

Páska je určena k **vymezování a dělení prostoru** ve skladech a výrobních halách. Je vyrobená z pevného a chemicky odolného materiálu. Vyznačuje se vysokou přilnavostí a teplotní odolností – **20 °C až 55 °C**. Výrazná barva zvyšuje viditelnost pásy a tím i **bezpečnost na pracovišti**. Proto je velmi vhodná pro vyznačení potenciálně nebezpečných míst.

### VÝHODY:

Univerzální podlahové pásy je možné potisknout podle **individuálních potřeb** zákazníka (na vyžádání). Tím, že jsou dodávány na nosném papíře, zajišťuje **bezproblémové ruční lepení** i velmi dlouhého pásu **jednou osobou**.

### POUŽITÍ:

Páska najde využití v široké škále aplikací. Je vhodná na **epoxidové, hladké betonové, lakované parketové** a jiné **lakované podlahy** uvnitř budov jako jsou **sklady, výrobní haly, tělocvičny, parkoviště**. Může

se aplikovat i na **mírně nerovné povrchy**. Snadno se instaluje a v případě potřeby i odstraňuje.

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

Před aplikací je nutné zbavit **povrch špíny, mastnoty a prachu**. Na takto očištěný povrch nalepte pásku s použitím dostatečného tlaku, aby byla zajištěna maximální přilnavost. Nejlepších výsledků dosáhnete na hladkém povrchu. Maximální přilnavost se dosahuje po 24 hodinách. Po pásce lze přecházet nebo **přejíždět** (VZV, kamión) **ihned po aplikaci**.

V Praze dne 25. 5. 2023