

# TECHNICKÝ LIST



## Černožlutá univerzální podlahová páska, 5cm x 25m - UPX - BY UP5A6

### VLASTNOSTI:

Materiál:	polyvinylchlorid
Barva:	černá / žlutá
Šířka:	5 cm
Délka pásky:	25 m
Tloušťka:	0,5 mm
Produktová řada:	UPX
Mechanická odolnost:	★★☆☆ - dobrá
Chemická odolnost:	★★★★ - extrémní
Míra přilnavosti:	★★★☆☆ - velmi dobrá
Vhodný povrch:	hladký, hrubý
Vhodné použití:	vnitřní prostory
Přejezd VZV:	ANO
Teplotní odolnost:	- 20 °C až 55 °C
Teplota při aplikaci:	15 °C až 25 °C
Tvrdost:	85 - 90 Shore A

### POPIS VÝROBKU:

Páska je určena k vymezení a dělení prostoru ve skladech a výrobních halách. Je vyrobená z pevného a chemicky odolného materiálu. Vyznačuje se vysokou přilnavostí a teplotní odolností - 20 °C až 55 °C. Výrazná barva zvyšuje viditelnost pásky a tím i bezpečnost na pracovišti. Proto je velmi vhodná pro vyznačení potenciálně nebezpečných míst.

### VÝHODY:

Univerzální podlahové pásky je možné potisknout podle individuálních potřeb zákazníka (na vyžádání). Tím, že jsou dodávány na nosném papíře, zajišťuje bezproblémové ruční lepení i velmi dlouhého pásu jednou osobou.

### POUŽITÍ:

Páska najde využití v široké škále aplikací. Je vhodná na epoxidové, hladké betonové, lakované parketové a jiné lakované podlahy uvnitř budov jako jsou sklady, výrobní haly, tělocvičny, parkoviště. Může



se aplikovat i na mírně nerovné povrchy. Snadno se instaluje a v případě potřeby i odstraňuje.

#### **NÁVOD K POUŽITÍ:**

Před aplikací je nutné zbavit povrch špíny, mastnoty a prachu. Na takto očištěný povrch nalepte pásku s použitím dostatečného tlaku, aby byla zajištěna maximální přilnavost. Nejlepších výsledků dosáhnete na hladkém povrchu. Maximální přilnavost se dosahuje po 24 hodinách. Po pásce lze přecházet nebo přejíždět (VZV, kamión) ihned po aplikaci.

V Praze dne 25. 5. 2023