

# TECHNICKÝ LIST



## Černožlutá univerzální podlahová páska, 10cm x 25m - UPX - BY UP1A6

### VLASTNOSTI:

Materiál:	polyvinylchlorid
Barva:	černá / žlutá
Šířka:	10 cm
Délka pásky:	25 m
Tloušťka:	0,5 mm
Produktová řada:	UPX
Mechanická odolnost:	★★☆☆ - dobrá
Chemická odolnost:	★★★★ - extrémní
Míra přilnavosti:	★★★☆☆ - velmi dobrá
Vhodný povrch:	hladký, hrubý
Vhodné použití:	vnitřní prostory
Přejezd VZV:	ANO
Teplotní odolnost:	- 20 °C až 55 °C
Teplota při aplikaci:	15 °C až 25 °C
Tvrдость:	85 - 90 Shore A

### POPIS VÝROBKU:

Páska je určena k vymezení a dělení prostoru ve skladech a výrobních halách. Je vyrobená z pevného a chemicky odolného materiálu. Vyznačuje se vysokou přilnavostí a teplotní odolností - 20 °C až 55 °C. Výrazná barva zvyšuje viditelnost pásky a tím i bezpečnost na pracovišti. Proto je velmi vhodná pro vyznačení potenciálně nebezpečných míst.

### VÝHODY:

Univerzální podlahové pásky je možné potisknout podle individuálních potřeb zákazníka (na vyžádání). Tím, že jsou dodávány na nosném papíře, zajišťuje bezproblémové ruční lepení i velmi dlouhého pásu jednou osobou.

### POUŽITÍ:

Páska najde využití v široké škále aplikací. Je vhodná na epoxidové, hladké betonové, lakované parketové a jiné lakované podlahy uvnitř budov jako jsou sklady, výrobní haly, tělocvičny, parkoviště. Může



se aplikovat i na **mírně nerovné povrchy**. Snadno se instaluje a v případě potřeby i odstraňuje.

#### **NÁVOD K POUŽITÍ:**

Před aplikací je nutné **zbavit povrch špíny, mastnoty a prachu**. Na takto očištěný povrch nalepte pásku s použitím dostatečného tlaku, aby byla zajištěna maximální přilnavost. Nejlepších výsledků dosáhnete na hladkém povrchu. Maximální přilnavost se dosahuje po 24 hodinách. Po pásce lze přecházet nebo **přejíždět (VZV, kamión) ihned po aplikaci**.

V Praze dne 25. 5. 2023