

TECHNICKÝ LIST



Rotační sudová pumpa - PLN 6785

VLASTNOSTI:

Hmotnost:	6 kg
Materiál:	ocel / hliníková slitina
Barva:	stříbrná / zlatožlutá
Výkon:	100 l/min, 1 l/zdvih
Délka:	sací trubice: max. 105 cm
Teplotní odolnost:	do 60 °C
Připojovací závit:	2"
Pro nádobu/sud o objemu:	60 - 220 l

POPIS VÝROBKU:

S touto velmi kvalitní a mechanicky odolnou pumpou načerpáte nízkoviskózní kapaliny, jako jsou oleje, maziva, nafta, chladicí kapaliny a nekorozivní kapaliny bez obsahu vody. Možnost vertikální dopravní vzdálenosti je až 15 metrů, horizontální až 40 metrů. Na konci pumpy je připevněná flexibilní hadice, kterou můžete pohodlně vsunout do cílového sudu. Sací trubice je třídílná a vybavena jemným sítkem pro odfiltrování nečistot.

POUŽITÍ:

Pumpa slouží k čerpání tekutých médií ze skladovacích nádob a sudů o objemu 60 - 220 l. Ruční pumpa je vhodná k čerpání kapalin o teplotě do 60 °C. Sudovou pumpu nejvíce využijete v průmyslových provozech, skladech nebezpečných látek apod.

V Praze dne 25. 5. 2023