



HAPPY END CZ, a.s.

Argentinská 3
170 00 Praha 7

tel.: +420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-16:00)

e-mail: happyend@happyend.cz

internet: www.happyend.cz

TECHNICKÝ LIST

Pístová pumpa PLN 6781B



Popis výrobku:

Pístová pumpa je vyrobena z pozinkované oceli a mosazi s vysokou mechanickou odolností. Teleskopická sací trubice není vybavena sítkem pro odfiltrování nečistot, proto je vhodná pro čerpání čistých kapalin bez mechanických příměsí. Díky nastavitelné délce umožňuje snadné čerpání kapalných látek ze sudů o objemu 60 až 200 litrů.

Technická data:

Hlavní rozměry:

- délka sací trubice: 850 mm

Hmotnost: 2,2 kg

Výkon: 30 l/min

Výtlač: 0,30 l/otáčka

Připojovací závit: G 2" a G 1,5"

Materiál: nerezová ocel/mosaz

Povrchová úprava: galvanické zinkování

Barva: černá/stříbrná

Maximální teplota kapaliny: 35 °C

Mechanická odolnost: vysoká

Chemická odolnost: nízká



HAPPY END CZ, a.s.

Argentinská 3
170 00 Praha 7

tel.: +420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-16:00)

e-mail: happyend@happyend.cz

internet: www.happyend.cz

Použití:

Rotační lamelová pumpa je vhodná pro čerpání kapalin, jako jsou maziva, organická rozpouštědla, agrochemikálie, nekorozivní kapaliny. V případě nejistoty je nutné konzultovat chemickou odolnost s dodavatelem. Tato pumpa není vhodná pro čerpání agresivních kapalin.

Návod:

- Sesadte a sešroubujte sací trubku.
- Na sací trubku našroubujte pumpu a nasadte výlevku.
- Pumpu nasadte pomocí sudové matice do sudu a po zasunutí sací trubky utáhněte zajišťovací šroub.
- Závity je doporučeno ovinout teflonovou páskou – těsnění není součástí dodávky.
- Rukojeť páky našroubujte do pracovní polohy.



Verze 280716