

# NÁVOD K POUŽITÍ



## Primer pro vnější aplikace 1000 ml

### POUŽITÍ:

Primer se používá před aplikací pásky pro zlepšení přilnavosti pásky k povrchu.

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Hustota:	cca 0,91 kg/l
Skladování:	1 rok (v zavřeném originálním obalu. Chraňte před přímým sluncem a mrazem)
Balení:	Pocínovaná plechová nádoba s náplní 1 l
Značení:	Příslušné předpisy a pokyny pro správnou přepravu, manipulace, skladování, první pomoc, toxikologie a ekologie jsou podrobně popsány v bezpečnostních listech! Je třeba dodržovat pokyny na štítku a v bezpečnostních listech.

### DOBA SCHNUTÍ:

Primer by měl mít dostatečný čas na odpaření rozpouštědla před aplikací pásky. Doba schnutí závisí na pórovitosti podkladu a použité tloušťce vrstvy. Zpravidla by mělo stačit 30 minut.

### POKYNY K POUŽITÍ:

teplota při aplikaci:	10°C až 45°C
vlhkost:	Max. 75%
tloušťka vrstvy:	min. 0,1 mm
spotřeba:	> 0,3 kg/m <sup>2</sup> (záleží na tloušťce vrstvy)

**APLIKACE:**

Primer se musí před aplikací důkladně promíchat. Povrch musí být suchý a čistý - bez prachu, oleje a mastnoty. Pokud je na povrchu jiná barva, lak nebo ošetření, je potřeba je před aplikací odstranit.

Na místo, kam chcete aplikovat pásku, naneste odpovídající množství primeru dle pórovitosti podkladu. Aplikaci můžete provést ručně pomocí válečku nebo nástřikem. Zdrsněné betonové povrchy se silným absorpčním účinkem (například starý asfalt a betonové podklady) mohou vyžadovat aplikaci dvou vrstev primeru. Poté musí být páska položena s určitým přítlačným tlakem (podle pokynů výrobce), aby bylo zajištěno spojení s podkladem. Při vysokých teplotách může základní nátěr, pokud je nanesen příliš silný, vytvořit vrstvu a pomalu schnout, což negativně ovlivňuje přilnavost pásky k podkladu.

Při pokládání základního nátěru musí být zkontrolována únosnost povrchu a musí být dodrženy doporučené teploty a vlhkost.

**VAROVÁNÍ:**

Vlhkost betonu nesmí překročit 4%. Po dešti se doporučuje čekací doba nejméně 48 hodin. V případě pochybností proveďte zkoušku suchosti.