

# TECHNICKÝ LIST



## Dveře s vysokou odolností, 80 cm - DP 90 - DPP 35 258

### VLASTNOSTI:

Materiál:	REFLEX
Barva:	žlutá
Barva RAL:	RAL 1018
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Díl:	dveře
Šířka:	80 cm
Šířka průchodu:	75,5 cm
Délka:	4,5 cm
Výška:	77 cm
Teplotní odolnost:	- 10 °C až 50 °C
Manipulační technika:	elektrický vozík
Max. síla nárazu:	650 J
Nárazová odolnost:	★★☆☆ - vysoká
Montážní materiál součástí balení:	ANO
Možnosti likvidace:	recyklace
Značka:	M.P.M.

### POPIS VÝROBKU:

Dveře k modulovému zábradlí drží na **pevných pantech** na vnější straně sloupku. Panty jsou vybaveny pružinou pro **samozavírání**. Zábradlí je tvořeno pružnými příčnicemi a sloupky ve výrazné žluté barvě, která zvyšuje **viditelnost** této zábrany a **upozorňuje** na překážky.

### SPECIFIKACE MATERIÁLU:

Materiál REFLEX je technický polymer zpracovaný technologií extrudací - vytlačováním, která zajišťuje **nejlepší poměr pružnosti, absorpce nárazu a odolnosti nárazu i oděru**. Sám o sobě má REFLEX dlouhou životnost. Jeho životnost pak ještě prodloužíte pravidelným čištěním, ke kterému stačí voda a utěrka. Povrch je **hladký, a proto na něm neulpívají**

## nečistoty. Hlavní výhody:

- absorpce nárazů,
- netoxický - vhodný do potravinářství,
- odolný poškrábání,
- třída hořlavosti VO - je samozhášivý,
- jednoduché čištění,
- UV stabilita,
- odolný povětrnostním vlivům, vodě, solným roztokům, benzínu, oleji, alkoholu, kyselinám, mikroorganismům a plísním.

## POUŽITÍ:

Dveře se mohou použít jako součást liniového zábradlí. Umožňují zkrátit cestu v případě velmi dlouhých zábradlí, která vymezují pěší zóny v provozech s pohybem manipulační techniky.

## FUNKCE:

Při nárazu dojde k prohnutí materiálu, který pohltí energii nárazu a bez poškození se vrátí zpět do původní podoby.


## UPOZORNĚNÍ:

Dveře neobsahují koncové sloupky. Dveře můžete namontovat na pravý nebo levý sloupek tak, aby se otvíraly buď k sobě nebo od sebe. Je možné je otvírat vždy jen jedním směrem.

## ODOLNOST PŘI NÁRAZU:



## SCHÉMA:



#### NÁVOD K POUŽITÍ:

##### Montáž

- Montáž je doporučeno provést podle montážního návodu.

##### Čištění

- Dveře je možné omývat vodou s přidavkem detergentu.
- Více zašpiněná místa lze velmi šetrně čistit pomocí jemných abrazivních čisticích prostředků.

##### Kontrola

- Je doporučeno provádět pravidelné kontroly plastových součástí, aby byla včas rozpoznána poškozená místa.

##### Opravy

- Pokud dojde k vážnému poškození plastových částí, je doporučena výměna těchto částí za nové.

V Praze dne 30. 6. 2023