
TECHNICKÝ LIST

Ochranný přebal na paletu pro 2 sudy PLN 3572



Popis výrobku:

Ochranný přebal na paletu je vyroben z chemicky odolného polyetylenu. Konstrukce přebalu zajišťuje dostatečnou pevnost a mechanickou odolnost, použitý materiál je UV stabilizovaný materiálu, a proto je možné ho použít i ve venkovním prostředí. Ochranný přebal je vepředu vybaven flexibilní částí pro pohodlné vkládání palety do přebalu. Maximální velikost palety je 120 × 80 cm.

Technická data:

Hlavní rozměry:	150 × 110 × 44 cm
Hmotnost:	17 kg
Záchytný objem:	250 l
Nosnost:	1 000 kg
Kapacita:	1 × 220 l sud
Materiál:	polyetylen (PE-LLD)
Barva:	žlutá
UV stabilizace:	UV8

Záruka: 10 let

Chemická odolnost:

Ochranný přebal na paletu pro dva sudy o objemu 220 l je vyroben z materiálu, který je chemicky odolný vůči působení široké škály chemikálií. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce – Chemická odolnost záchytných systémů (ke stažení na www.happyend.cz v dokumentech k tomuto výrobku).



HAPPY END CZ, a.s.
Argentinská 3
177 11 Neratovice
tel.: +420 800 156 944
(Po – Pá 8:00 – 16:00)
e-mail: happyend@happyend.cz
web: www.happyend.cz

Záchytnou paletu lze použít pro záchyt některých dále uvedených kapalin s podmínkou odstranění případného úniku v časovém intervalu do 12 hodin:

Tetrahydrofuran (CAS: 109-99-9)

Cyklohexanon (CAS: 108-94-1)

Použití:

Ochranný přebal na paletu lze použít jako součást skladovacích zařízení pro 2 sudy do objemu 220 litrů s možností zachycení unikajících nebezpečných kapalin. Ochranný přebal na paletu umožňuje bezpečné a pohodlné uskladnění kapalin. Tento ochranný přebal na paletu je možné použít ve vnitřním i venkovním prostředí. **Sudy lze do přebalu vkládat pouze na paletě a pouze za současného podložení přebalu další paletou o rozměrech 120 × 80 cm.**

Návod:

Ochranný přebal na paletu umísťujete pouze na paletu o rozměrech 120 x 80 cm zbavenou ostrých předmětů - třísek a vyčnívajících hřebíků či jiného spojovacího materiálu. Při manipulaci se sudy na paletě postupujte podle obrázků uvedených dále. Ochranný přebal na paletu nevyžaduje žádnou zvláštní péči, ale je doporučena její pravidelná kontrola a odstraňování případných úniků kapalin.

Pro omezení vypařování uniklých vysoce nebezpečných kapalin je doporučeno na dno vložit vhodný typ sorbentu – nejlépe Unisafe UN1 nebo UN1L.

Při skladování vysoce koncentrovaných kyselin je doporučeno dno pokrýt nízkou vrstvou vody, která zředí případné úkapy a zamezí vzniku nebezpečné situace.



Verze 040917