


TECHNICKÝ LIST



Tabulka - Označení patra "D", 15 × 15 cm, hliník - 15.3022/D

VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	15 × 15 cm
Materiál:	hliník
Teplotní odolnost:	do 180 °C
Doba dosvitu:	2100 minut
Svítivost:	150 mcd/m ²
Vhodné použití:	vnitřní prostory
Hmotnost:	0,037 kg

POPIS VÝROBKU:

Fotoluminiscenční značky jsou vyrobeny z odolného materiálu. Značka je vyjádřena znakem nebo textem, který vystihuje její význam. Informace o použitém materiálu a míře svítivosti je možné nalézt v tabulce vlastností.

POUŽITÍ:

Fotoluminiscenční informační značky slouží k označování důležitých míst v budovách, jako jsou například uzávěry zdrojů energie, telefon pro tísňová volání, lékařská pomoc a nebo pro označení východů, skladů, a jiných míst, které vyžadují takové označení pro jednoduchou orientaci nebo archivaci. Tato místa musí být i v případě přerušení dodávky energie viditelná a rozpoznatelná minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Použití značky je závislé na materiálu, teplotní odolnosti a povrchové úpravě. Jsou odolná UV záření a hodí se tedy i do venkovního prostředí.

V Praze dne 25. 5. 2023