

TECHNICKÝ LIST



Ochranný nárazník sloupu s extrémní odolností, 60 - COPRO 150 - DPP 36 166

VLASTNOSTI:

Materiál:	REFLEX
Barva:	žlutá
Barva RAL:	RAL 1018
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Rozměry výrobku:	60 × 60 × 15 cm
Výška zábrany:	15 cm
Rozměry sloupu:	45 × 45 cm
Do potravinářství:	ANO
Teplotní odolnost:	- 10 °C až 50 °C
Hmotnost:	26,8 kg
Manipulační technika:	VZV technika
Max. síla nárazu:	5400 J
Nárazová odolnost:	★★★☆☆ - velmi vysoká
Montážní materiál součástí balení:	ANO
Možnosti likvidace:	recyklace
Značka:	M.P.M.

POPIS VÝROBKU:

Ochranný nárazník sloupu je vyroben z pevného a zároveň pružného materiálu, který je chemicky i mechanicky odolný, nenasáklavý a samozhášlivý. Nárazník odolá nárazu plně naloženého VZV. Výrazná žlutá barva zvyšuje viditelnost, a tím i bezpečnost na pracovišti. Pro zajištění maximální ochrany je nutné umístit nárazník dále od sloupu, aby byla možnost absorbovat nárazovou sílu. Nárazník je k podlaze upevněn skrytým ukotvením. Ocelové kotvy jsou součástí dodávky.

SPECIFIKACE MATERIÁLU:

Materiál REFLEX je technický polymer zpracovaný technologií extrudací - vytlačováním, která zajišťuje nejlepší poměr pružnosti, absorpce nárazu a odolnosti nárazu i oděru. Sám o sobě má REFLEX dlouhou

Životnost. Jeho životnost pak ještě prodloužíte pravidelným čištěním, ke kterému stačí voda a utěrka. Povrch je hladký, a proto na něm neulpívají nečistoty. **Hlavní výhody:**

- absorpce nárazů,
- netoxický - vhodný do potravinářství,
- odolný poškrábání,
- třída hořlavosti VO - je samozhášivý,
- jednoduché čištění,
- UV stabilita,
- odolný povětrnostním vlivům, vodě, solným roztokům, benzínu, oleji, alkoholu, kyselinám, mikroorganismům a plísním.

VÝHODY:

- jednoduchá montáž - bez nutnosti použití nářadí
- modulový systém - složte si zábranu na míru
- snadná údržba - k čištění stačí voda
- jasně viditelná barva - přispívá k bezpečnosti
- UV stabilní materiál

POUŽITÍ:

Praktická ochranná bariéra pomáhá předcházet nehodám a kolizím. **Vymezuje prostor** pohybu běžné manipulační techniky, a tím chrání před poškozením ji i vaše zařízení. Slouží k **ochraně sloupů** nebo vybavení **ve skladech, distribučních centrech a výrobních halách.**

DOPORUČENÍ:

Pokud potřebujete ukotvit zábranu do asfaltu, je nutné vytvořit betonovou základnu o rozměru 40 x 40 cm a poté pokračovat dle montážního návodu.

ODOLNOST PŘI NÁRAZU:

Při síle nárazu 5400 J v úhlu 90° se dobře ukotvená zábrana vrátí do původního stavu bez jakéhokoli poškození.

V Praze dne 11. 7. 2023