


TECHNICKÝ LIST



Červená skladová značka "L" - UPX - BY UPS11

VLASTNOSTI:

Počet ks v balení:	50 ks
Materiál:	polyvinylchlorid
Barva:	červená
Šířka:	1,5 cm
Tloušťka:	0,5 mm
Rozměry výrobku:	10 × 10 cm
Produktová řada:	UPX
Hmotnost:	0,218 kg
Mechanická odolnost:	★★☆☆ - dobrá
Chemická odolnost:	★★★★ - extrémní
Přilnavost:	90 N/100 mm
Teplotní odolnost:	- 20 °C až 55 °C
Teplota pracovního prostředí:	15 °C až 25 °C

POPIS VÝROBKU:

Páska je určena k vymezení a dělení prostoru ve skladech a výrobních halách. Je vyrobená z pevného a chemicky odolného materiálu. Vyznačuje se vysokou přilnavostí a teplotní odolností - 20 °C až 55 °C. Výrazná barva zvyšuje viditelnost pásky a tím i bezpečnost na pracovišti. Proto je velmi vhodná pro vyznačení potenciálně nebezpečných míst.

VÝHODY:

Univerzální podlahové pásky je možné potisknout podle individuálních potřeb zákazníka (na vyžádání). Tím, že jsou dodávány na nosném papíře, zajišťuje bezproblémové ruční lepení i velmi dlouhého pásu jednou osobou.

POUŽITÍ:

Páska najde využití v široké škále aplikací. Je vhodná na epoxidové, hladké betonové, lakované parketové a jiné lakované podlahy uvnitř budov jako jsou sklady, výrobní haly, tělocvičny, parkoviště. Může se aplikovat i na mírně nerovné povrchy. Snadno se instaluje a v případě potřeby i odstraňuje.



NÁVOD K POUŽITÍ:

Před aplikací je nutné zbavit povrch špíny, mastnoty a prachu. Na takto očištěný povrch nalepte pásku s použitím dostatečného tlaku, aby byla zajištěna maximální přilnavost. Nejlepších výsledků dosáhnete na hladkém povrchu. Maximální přilnavost se dosahuje po 24 hodinách. Po pásce lze přecházet nebo **přejíždět** (VZV, kamión) **ihned po aplikaci**.

V Praze dne 25. 5. 2023