

TECHNICKÝ LIST



Tlaková bandáž PN TBP2

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozměry výrobku:

5 cm × 80 cm (š × d)

Vlastnosti materiálu:

Tvrdost:

50 Shore +/- 5 °Sh

Min. pevnost v tahu:

4 MPa

Min. prodloužení při přetržení:

200 %

Maximální deformace:

40 % (při trvalém tlaku a teplotě 70 °C po dobu

22 hodin)

Minimální teplota křehnutí:

-35 °C

POPIS VÝROBKU:

Gumový pružný pás zakončený suchým zipem pro jednoduché a rychlé zabezpečení otvorů v potrubí, kterými uniká kapalina nebo plyn.

POUŽITÍ:

- Rychlá a bezpečná oprava otvoru, kterým uniká tekutina
- Oprava je dočasná
- Bandáž je možno po očištění použít dále
- Tato bandáž je vhodná i pro dočasné zajištění tlakových potrubí

NÁVOD:

- Vybalte bandáž z obalu
- Gumový konec přiložte na otvor, který je potřeba opravit a přitlačte
- Omotávejte velmi pevně natažený zbytek bandáže kolem trubky, tak aby tekutina přestala unikat
- Omotávání vedte tak, aby páška byla nad i pod otvorem
- Nakonec zajistěte bandáž suchým zipem
- Přesvědčte se, že je bandáž pevně zajištěna
- Po vypnutí přívodu tekutiny do potrubí je možné bandáž odstranit a provést stabilní opravu
- Po očištění gumové bandáže je možné ji uložit do obalu k novému použití.



Verze 051218