

TECHNICKÝ LIST



Protiskluzový sklolaminátový profil na schod – úzký, černá/žlutá, 100 cm - BY 213123

VLASTNOSTI:

Materiál:	sklolaminát
Barva:	černá / žlutá
Šířka:	7 cm
Délka:	100 cm
Výška:	3 cm
Tloušťka:	3,8 mm
Rozměry výrobku:	7 × 100 × 3 cm
Hmotnost:	0,7 kg
Zrnitost:	46
Třída protiskluznosti:	R13
UV stabilizace:	ANO
Teplotní odolnost:	- 20 °C až 120 °C

POPIS VÝROBKU:

Sklolaminátová deska/profil je vyrobený, ze sklolaminátu, který tvoří speciální syntetické hmoty zpevněné skleněnými vlákny (GFK) a polyesterovou pryskyřicí. Protiskluzný povrch tvoří zrna velmi tvrdého karbidu křemíku. Tento kvalitní protiskluzný povrch hraje důležitou roli v prevenci snížení rizika nechtěného uklouznutí a pádu. Zvyšuje tedy bezpečnost na pracovišti i jinde.

VÝHODY:

Sklolaminát je velmi **pevný, tvrdý a tvarově stabilní** materiál s nízkou plošnou hmotností. Jeho odolnost byla testovaná v 5 milionech cyklech, a proto zaručuje dlouhou životnost. Je **UV stabilní**, a tak nemění své vlastnosti ani ve venkovním prostředí.

POUŽITÍ:

Protiskluzový sklolaminátový profil na schod – úzký, černá/žlutá, 100 cm se používá na **studené, vlhké, mokré** nebo velmi **hladké, zaolejované, mastné** povrchy **uvnitř** ale i **venku** tam, kde vzniká riziko uklouznutí. Je užitečným



doplňkem **do vchodů, průchodů a východů** z budov. Je možné ho použít pro **ošetření poškozených** betonových, kamenných a dřevěných **schodů** nebo **podlah**.

APLIKACE:

Výrobek je vhodný **na všechny typy povrchů**. Jednoduše je možné ho přilepit **speciálním lepidlem** na lepení sklolaminátových profilů nebo provrtat a **příšroubovat**. Kvůli tvrdosti materiálu lze jeho rozměr upravit pouze s pomocí diamantového řezáku.

V Praze dne 25. 5. 2023