

TECHNICKÝ LIST



Lepivá průmyslová utěrka TEK - HC 511

VLASTNOSTI:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Druh utěrky: | lepivá |
| Rozměry výrobku: | 32 × 40 cm |
| Materiál: | polyester / viskóza |
| Povrchová úprava: | hotmelt impregnace |
| Barva: | modrá |
| Utírání: | ★★★ |
| Čištění: | ★★★ |
| Leštění: | ★☆☆ |
| Pevnost: | ★★★ |
| Odmašťování: | ANO |
| Možnosti likvidace: | spalování |
| Teplota pracovního prostředí: | 15 °C až 25 °C |
| Počet ks v balení: | 500 ks |

POPIS VÝROBKU:

Speciální utěrky z **děrované netkané textilie** jsou impregnované **lepivou vrstvou** na bázi přírodního polymeru. Impregnace je nanášena po celém povrchu vláken, tím je zaručena rovnoměrnost a účinnost utěrek z obou stran. Otvory ve struktuře těchto utěrek společně s lepivým povrchem pomáhají účinněji **odstraňovat mechanické nečistoty a prachové částice** z různých typů povrchů. Všechny lepivé utěrky z naší nabídky mají **středně lepivý účinek**, díky tomu jsou odstraňované částice mechanických nečistot a prachu **lépe zachycovány** než v případě klasických utěrek bez impregnace.

VÝHODY:

- otvory v netkané textilií jsou vhodné pro **odstraňování středních částic a prachu**
- **přesně zastřížené okraje** a kvalita povrchu brání roznášení vláken po čištěném povrchu
- lepivá vrstva na celém povrchu vláken **brání roznášení nečistot po povrchu výrobku nebo polotovaru**
- odstraňované nečistoty jsou přilepené na povrch utěrky a neodpadávají zpět na čištěný povrch



- přenos lepidla na ošetřovaný povrch je nulový při doporučených teplotách používání
- jednu utěrku lze bezpečně použít až pro 8 čisticích úkonů
- rozměry utěrky umožňují čištění jednou dlaní

POUŽITÍ:

Lepivá utěrka je speciálně určena k těmto úkonům:

- **odstraňování mechanických nečistot a prachu** z ploch, polotovarů a finálních výrobků před nanášením zušlechťujících povrchových úprav jako je například laminace, povrstvování, lakování apod.
- **čištění polotovarů z kovů a plastů**
- **čištění forem** pro odlévání a vstřikování.
- lze je použít v rámci automobilového průmyslu, ve výrobě přesné optiky a elektroniky

BALENÍ:

Lepivé utěrky jsou baleny vždy po 50 ks v neprodyšném obalu, který je chrání před nežádoucím vysycháním a znečištěním.

V Praze dne 25. 5. 2023