

TECHNICKÝ LIST



Havarijní souprava , olejová, 249 l - HSPS 240 - O

VLASTNOSTI:

Druh sorpce:	olejová
Velikost:	velká
Sorpční kapacita:	249 l
Hmotnost:	46,9 kg
Velikost havarijní soupravy:	velká

POPIS VÝROBKU:

Havarijní souprava je složena tak, aby se s její pomocí mohly jednoduše, rychle a účinně zlikvidovat úniky oleje, tuků a látek ropného původu a následně vše uklidit. Obsahuje hydrofobní sorbenty, ochranné pomůcky a těsnící prostředky, a také kanalizační upcávku, která se používá pro havarijní utěsnění kanalizačního odtoku. Díky havarijní soupravě lze předejít závažnějším ekologickým haváriím a významným škodám na majetku.

VÝHODY:

- vysoce odolná plastová nádoba
- je mobilní - s kolečky
- umožňuje zasáhnout okamžitě a efektivně

POUŽITÍ:

Tato velká havarijní souprava je vhodná do rozsáhlých výroben, skladů chemických či jiných nebezpečných látek nebo logistických hal. Používá se při zásahu úniku nebezpečných látek na jakémkoliv místě v provozu.

OBECNÝ POSTUP PŘI HAVÁRII:**1. Zajistěte svou bezpečnost**

Otevřete havarijní soupravu a nasadte si ochranné pomůcky:

- brýle



- respirátor/obličejová maska
- rukavice
- ochrannou kombinézu (pokud je součástí soupravy)

2. Zajistěte osoby nacházející se na místě havárie tak, aby byly z dosahu působení chemikálií. Zraněné ošetřete, a pokud je to možné, obnovte základní tělesné funkce, a zajistěte příjezd záchranářů.

3. V případě větší havárie místo ohraničte výstražnou páskou (pokud je součástí soupravy). Za nepříznivých povětrnostních a světelních podmínek můžete pro označení a osvětlení použít výstražná chemická světla nebo jiné zdroje světla, pokud jsou součástí soupravy.

4. Zamezte dalšímu úniku nebezpečných kapalin:

- *těsnicím tmelem utěsněte otvory, kterými unikají nebezpečné kapaliny*
- pro odstranění uniklých kapalin použijte sorpční prostředky, které jsou součástí dané soupravy:
 - *sorpčními rohožemi/polštáři/popř. jinými dostupnými sorbenty lze odsát uniklou kapalinu*
 - *sorpčními hady lze ohraničit uniklou kapalinu*
 - *kanalizační ucpávkou lze utěsnit nejbližší kanalizační vpust'*

5. Úklid:

Použité sorbenty shromážděte a vložte do PE pytlů a označte nálepkou „NEBEZPEČNÝ ODPAD“. Nebezpečný odpad v pytlech můžete umístit do obalu, ve kterém je souprava dodána.

LIKVIDACE POUŽITÝCH SORBENTŮ:

Likvidace použitých sorbentů se řídí podle vlastností absorbovaných kapalin, dle interních pokynů pro manipulaci s chemikáliemi a také dle zákonů - důležitými zákony jsou č. 185/2001 Sb. o odpadech nebo zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích. Nebezpečné odpady doporučujeme předat specializované firmě pro likvidaci nebezpečných látek.

SLOŽENÍ:

	Název	Počet	Katalogové číslo	
	Olejová sorpční rohož, lehká, STANDARD, 50 x 40 cm, 1 ks	200 ks	OPL 5040/1	
	Olejový sorpční had, Ø 8 x 120 cm, 1 ks	6 ks	OSM 8120/1	
	Olejový sorpční polštář, 35 x 30 cm, 1 ks	6 ks	OCM 3035/1	
	Sypký sorbent Öl-Ex 82	1 ks	OE 4	
	Speciální utěrka pro citlivé čištění PROTEXT Premium, 30 ks, 28 x 36 cm	1 balení	HC 722/30	

	Eтикета HS - на віко, CZ	1 ks	EHS CSV	
	Eтикета HS - velká, návod k použití, CZ	1 ks	EHS CLNA	
	Eтикета HS - velká, olejová, CZ	1 ks	EHS CLO	
	Pytel na použité sorbenty	4 ks	DHS 9021	
	Těsnící kanalizační deska nemrznoucí 45 × 65 cm, 1 ks, bez krabice	1 ks	PN 25-1 RA BK	
	Těsnící tmel nemrznoucí 1 l	1 ks	PN 10 PMPA	
	Lopatka a smetáček	1 ks	DHS LOSM	
	Plastová nádoba s kolečky žlutá s modrým víkem, 240 l	1 ks	PLN 7248	
	Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 10,5 x 15cm	4 ks	DHS NNO	
	Výstražná ohraňovací páska ve výdejním boxu, 200 m	1 ks	DHS VPB 200	
	Chemické světlo CYALUME SnapLight®	1 ks	OM 08078	
	Chemické světlo CYALUME SnapLight®	1 ks	OM 08086	
	Ochranné brýle	1 ks	DHS OBR	
	Ochranné rukavice	1 balení	DHS RUCH	
	Ochranný respirátor FFP2, skládaný bez ventilku, EN 149	1 ks	DHS RECH/1	

	Plastový sáček 25 x 35 cm, samouzavírací	1 ks	VY PE SA - PEM	
---	--	------	----------------	--

V Praze dne 7. 10. 2023