

# TECHNICKÝ LIST



## Tabulka - Označení patra "1", 15 × 15 cm, hliník - 15.3022/1

### VLASTNOSTI:

<b>Rozměry výrobku:</b>	15 × 15 cm
<b>Materiál:</b>	hliník
<b>Teplotní odolnost:</b>	do 180 °C
<b>Doba dosvitu:</b>	2100 minut
<b>Svítivost:</b>	150 mcd/m <sup>2</sup>
<b>Hmotnost:</b>	0,037 kg

### POPIS VÝROBKU:

Fotoluminiscenční značky jsou vyrobeny z odolného materiálu. Značka je vyjádřena znakem nebo textem, který vystihuje její význam. Informace o použitém materiálu a míře svítivosti je možné nalézt v tabulce vlastností.

### POUŽITÍ:

Fotoluminiscenční informační značky slouží k označování důležitých míst v budovách, jako jsou například uzávěry zdrojů energie, telefon pro tísňová volání, lékařská pomoc a nebo pro označení východů, skladů, a jiných míst, které vyžadují takové označení pro jednoduchou orientaci nebo archivaci. Tato místa musí být i v případě přerušení dodávky energie viditelná a rozpoznatelná minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Použití značky je závislé na materiálu, teplotní odolnosti a povrchové úpravě. Jsou odolná UV záření a hodí se tedy i do venkovního prostředí.

V Praze dne 25. 5. 2023