



HAPPY END CZ, a.s.
Horňátky 2
277 11 Neratovice
Czech Republic
tel.: +420 315 676 200
fax: +420 315 676 201
e-mail: happyend@happyend.cz
internet: www.happyend.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

Odmašťovací kapalina AQ UNIVERSAL

AQU 001, AQU 005, AQU 025, AQU 200

Popis výrobku:

Odmašťovací kapaliny řady AQ jsou vyvinuty a vyráběny tak, aby škodily životnímu prostředí, jak z hlediska výroby, tak z hlediska použití a následné likvidace, co nejméně. Tyto odmašťovací kapaliny jsou netoxické, nevypaňují se a jsou nehořlavé, na rozdíl od odmašťovacích přípravků na bázi rozpouštědel a ropných látek. Odmašťovací kapalina AQU je slabě koncentrovaný roztok určený k přímému použití..

Doporučené poměry ředění:

Minimální poměr ředění : 5:1

Maximální poměr ředění : 100:1

Ředidlo : voda

Použití:

Zředěné roztoky AQ UNIVERSAL jsou vhodné pro odmašťování ploch silně znečištěných oleji a tuky a ropnými látkami. AQ UNIVERSAL působí na dlouhé řetězce tuků a olejů tak, že je štěpí na kratší a tím napomáhá další biodegradaci. Tento výrobek je vhodný pro profesionální použití. AQ UNIVERSAL dokonale odstraňuje tuky a ropné látky z vozovky, podlahy nebo z jiného povrchu, aniž by zanechávala skvrny nebo narušila podklad. Je vhodný především pro dočišťování.

Návod na použití:

- 1) Při práci doporučujeme používat ochranné pomůcky pro ochranu očí a pokožky
- 2) Odmašťovací kapalinu nalijte na znečištěné místo.
- 3) Pomocí kartáče nebo jiného vhodného nástroje vetřete kapalinu do čištěného povrchu.
- 4) Nechte působit a opláchněte.
- 5) Opakujte postup do úplného odmaštění
- 6) Pro odstranění silně znečištěných míst se zatuhlými tuky a oleji můžete místo předmýt pomocí kapaliny AQM. Pak dočistěte pomocí ředěného roztoku AQ 2000 nebo AQ UNIVERSAL.
- 7) Použitou kapalinu odsajte vhodným typem sorbentu – SK nebo DN1 nebo s pomocí textilního sorbentu úklidového.



HAPPY END CZ, a.s.
Hornátky 2
277 11 Neratovice
Czech Republic
tel.: +420 315 676 200
fax: +420 315 676 201
e-mail: happyend@happyend.cz
internet: www.happyend.cz

Varování:

Je zakázáno použití odmašťovací kapaliny AQ UNIVERSAL pro likvidaci ropných havárií v prostředí:

- vodních toků, vodních zdrojů a pramenů
- nebezpečných ploch, zejména v prostředí s možným ohrožením povrchových a podzemních vod
- ploch a komunikací odvodněných kanalizací (v případě silně koncentrovaných roztoků) nebo odvodněných do povrchových vod.

Likvidace:

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto odmašťovacím prostředku jsou plně biologicky odbouratelné dle kritérií biodegradability stanovenými ve Směrnici ES č. 648/2004 o detergentech. Všechna rozpouštědla jsou biodegradabilní podle metod testování OECD. Výrobek může být bezpečně a plně zlikvidován v čistírnách odpadních vod.

Příklad použití:

Odmaštění dlažby na benzinové pumpě.

