



TECHNICKÝ LIST

Název výrobku **ODMAŠŤOVACÍ KAPALINA AQ UNIVERSAL**
Odmašťovací kapaliny řady AQ jsou vyvinuty a vyráběny tak, aby škodily životnímu prostředí jak z hlediska výroby, tak z hlediska použití a likvidace, co nejméně. Tyto odmašťovací kapaliny jsou netoxické, nevypařují se a jsou nehořlavé, narušují odmašťovacích přípravků na bázi rozpouštědel a ropných látek. Odmašťovací kapalina AQ UNIVERSAL je zředěný roztok připravený k okamžitému použití.

Datum vydání 3.7.2015

Doporučené použití Odmašťování a mytí povrchů znečištěných oleji, tuky. Biologicky odbourává olejové znečištění- zvyšuje účinnost biologických čistíren odpadních vod.

Varování **Je zakázáno použití odmašťovací kapaliny AQ UNIVERSAL pro likvidaci ropných havárií v prostředí :**

- vodních toků, vodních zdrojů a pramenů
- nebezpečných ploch, zejména v prostředí s možným ohrožením povrchových a podzemních vod
- ploch a komunikací odvodněných kanalizací nebo odvodněných na nebezpečný terén nebo do povrchových vod

Kód	AQ U
Složení	Vodný roztok plně biologicky odbouratelných povrchově aktivních látek a uhlovodíků. Slabě koncentrovaný roztok
Barva/skupenství	bezbarvá kapalina
Doporučené ředění	1:5 - 1:100 maximálně (AQ : voda)
pH	5,6
Trvanlivost	Minimální doba trvanlivosti je stanovena na 24 měsíců od data výroby. Datum výroby je vyznačeno na etiketě.

Popis balení	AQU 005	AQU 025	AQU 200
Typ obalu	HDPE kanystr	HDPE kanystr	HDPE sud
Objem balení l	5	25	200
Hmotnost balení kg	5,3	27	220



Návod k použití: Kapalínu AQ U můžete používat přímo nebo po naředění. Nalijte kapalinu na znečištěné místo. Pomocí kartáče nebo jiného vhodného nástroje vetřete kapalinu do čistěného povrchu. Nechte chvíli působit a opláchněte. Opakujte tento postup do úplného odmaštění. Použitou kapalinu odsajte vhodným syvkým sorbentem (SK2, DN1) nebo textilním sorbentem úklidovým.