



HAPPY END CZ, a.s.
Horňátky 2
277 11 Neratovice
Czech Republic
tel.: +420 315 676 200
fax: +420 315 676 201
e-mail: happyend@happyend.cz
internet: www.happyend.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

Odmašťovací kapalina AQ PLUS

AQP 001, AQP 005, AQP 025, AQP200

Popis výrobku:

Odmašťovací kapaliny řady AQ jsou vyvinuty a vyráběny tak, aby škodily životnímu prostředí, jak z hlediska výroby, tak z hlediska použití a následné likvidace, co nejméně. Tyto odmašťovací kapaliny jsou netoxické, nevypaňují se a jsou nehořlavé, na rozdíl od odmašťovacích přípravků na bázi rozpouštědel a ropných látek. Odmašťovací kapalina AQ PLUS je silně koncentrovaný roztok určený k dalšímu ředění. Koncentrát šetří dopravní náklady a náklady na skladování.

Doporučené poměry ředění:

Minimální poměr ředění : 25:1

Maximální poměr ředění : 500:1

Ředidlo : voda

Použití:

Zředěné roztoky AQ PLUS jsou vhodné pro odmašťování ploch silně znečištěných oleji a tuky a ropnými látkami. AQ PLUS působí na dlouhé řetězce tuků a olejů tak, že je štěpí na kratší a tím napomáhá další biodegradaci. Tento výrobek je vhodný pro profesionální použití. AQ PLUS dokonale odstraňuje tuky a ropné látky z vozovky, podlahy nebo z jiného povrchu, aniž by zanechávala skvrny nebo narušila podklad.

Návod na použití:

- 1) Při práci doporučujeme používat ochranné pomůcky pro ochranu očí a pokožky
- 2) Odmašťovací kapalinu nejdříve naředíte a pak nalijete na znečištěné místo.
- 3) Pomocí kartáče nebo jiného vhodného nástroje vetřete kapalinu do čištěného povrchu.
- 4) Nechte působit a opláchněte.
- 5) Opakujte postup do úplného odmaštění
- 6) Pro odstranění silně znečištěných míst se zatuhlými tuky a oleji můžete místo předmýt pomocí kapaliny AQM. Pak dočistíte pomocí ředěného roztoku AQ PLUS.
- 7) Použitou kapalinu odsajte vhodným typem sorbentu – SK nebo DN1 nebo s pomocí textilního sorbentu úklidového.



HAPPY END CZ, a.s.
Horňátky 2
277 11 Neratovice
Czech Republic
tel.: +420 315 676 200
fax: +420 315 676 201
e-mail: happyend@happyend.cz
internet: www.happyend.cz

Varování:

Je zakázáno použití odmašťovací kapaliny AQ PLUS pro likvidaci ropných havárií v prostředí:

- vodních toků, vodních zdrojů a pramenů
- nepevněných ploch, zejména v prostředí s možným ohrožením povrchových a podzemních vod
- ploch a komunikací odvodněných kanalizací (v případě silně koncentrovaných roztoků) nebo odvodněných do povrchových vod.

Likvidace:

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto odmašťovacím prostředku jsou plně biologicky odbouratelné dle kritérií biodegradability stanovenými ve Směrnici ES č. 648/2004 o detergentech. Všechna rozpouštědla jsou biodegradabilní podle metod testování OECD. Výrobek může být bezpečně a plně zlikvidován v čistírnách odpadních vod.

Příklad použití:

Odmaštění dlažby na benzinové pumpě.

