



TECHNICKÝ LIST

Název výrobku:	ODMAŠŤOVACÍ KAPALINA AQ PLUS Odmašťovací kapaliny řady AQ jsou vyvinuty a vyráběny tak, aby škodily životnímu prostředí jak z hlediska výroby, tak z hlediska použití a likvidace, co nejméně. Tyto odmašťovací kapaliny jsou netoxické, nevypaňují se a jsou nehořlavé, narušují odmašťovacích přípravků na bázi rozpouštědel a ropných látek. Odmašťovací kapalina AQ PLUS je silně koncentrovaný roztok připravený k dalšímu ředění. Ekonomické balení z hlediska přepravy.
Datum vydání	20.11.2012
Doporučené použití	Odmašťování a mytí povrchů znečištěných oleji, tuky, ropnými látkami Ekonomická forma pro specializované úklidové firmy
Varování	Je zakázáno použití odmašťovací kapaliny AQP pro likvidaci ropných havárií v prostředí : - vodních toků, vodních zdrojů a pramenů - nepevněných ploch, zejména v prostředí s možným ohrožením povrchových a podzemních vod - ploch a komunikací odvodněných kanalizací nebo odvodněných na nepevněný terén nebo do povrchových vod

Popis výrobku	Jednotky
Kód	AQ P
Složení	Vodný roztok plně biologicky odbouratelných povrchově aktivních látek a uhlovodíků.
Barva/skupenství	bezbarvá kapalina
Doporučené ředění	1:25 minimálně a 1:500 maximálně (AQ:voda)
pH	5,6
Trvanlivost	Minimální doba trvanlivosti je stanovena na 24 měsíců od data výroby. Datum výroby je vyznačeno na etiketě.

Popis balení	AQP 005	AQP 025	AQP 200
Typ obalu	HDPE kanystr	HDPE kanystr	HDPE sud
Objem balení l	5	25	200
Hmotnost balení kg	5,3	27	220



Návod k použití: Kapalinu AQ Plus používejte až po naředění. Nalijte odmašťovací kapalinu na znečištěné místo. Pomocí kartáče nebo jiného vhodného nástroje vetřete kapalinu do čištěného povrchu. Nechte chvíli působit a opláchněte. Opakujte tento postup do úplného odmaštění. Použitou kapalinu odsajte vhodným sytkým sorbentem (SK2, DN1) nebo textilním sorbentem úklidovým.