

## TECHNICKÝ LIST

### Modulová rohož nehořlavá

### Typ: PR 28A/S



#### **Popis výrobku:**

Modulová rohož je složena ze segmentů o rozměrech 91 x 91 cm s otvory pro rychlý odvod tekutin a snadné vysychání. Povrch rohože zůstává suchý a čistý. Rohož je vyrobena z materiálu, který je odolný vůči olejům, je hůře hořlavý a je vyroben bez příměsí silikonu. Čtvercové moduly lze jednoduše spojovat v příčném i podélném směru a pokrývat jimi libovolné plochy podle potřeb konkrétního pracoviště. Sestavy lze doplnit bezpečnostními náběhovými hranami, které brání nechtěným zakopnutím. Rohože se vyznačují dlouhou životností. Jsou vyrobené z materiálu, který je recyklovatelný a vyrobený v souladu se směrnicí REACH.

#### **Technická data:**

<b>Hlavní rozměry:</b>	91 x 91 cm	
<b>Tloušťka:</b>	19 mm	
<b>Hmotnost rohože:</b>	10,8 kg	
<b>Plošná hmotnost:</b>	14,5 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Materiál:</b>	100% nitrilová guma	
<b>Barva:</b>	černá	
<b>Tvrдость:</b>	55 Shore A	(ASTM D2240-02)
<b>Statický koeficient tření:</b>	0,83	(ASTM C1028-96)
<b>Odolnost vůči oděru:</b>	1,76% ztráta hmotnosti	(ASTM D 3884-01, 5 000 cyklů))
<b>Nehořlavost:</b>	Třída Bfl-S1	(DIN EN 13501)
	Třída 1	(ASTM E 648-03 (NFPA253))



**HAPPY END CZ, a.s.**  
Argentinská 3  
170 00 Praha 7  
tel.: +420 315 676 200  
(Po – Pá 8:00 – 16:00)  
e-mail: happyend@happyend.cz  
web: www.happyend.cz

### **Použití:**

Modulová rohož z pevného a odolného materiálu je vhodná pro použití v lakovnách, ve svařovnách a tam, kde je potřeba odvádět kapaliny a udržet povrch pracoviště suchý.



### **Volitelné příslušenství:**

- 1) PR 227/M - náběhová hrana spodní díl - barva žlutá
- 2) PR 227/F - náběhová hrana horní díl - barva žlutá
- 3) PR 227/CEM – náběhová hrana spodní díl – barva černá
- 4) PR 227/CEF – náběhová hrana horní díl – barva černá
- 5) PR 227/CVM- náběhová hrana spodní díl – barva červená
- 6) PR 227/CVF – náběhová hrana horní díl – barva červená
- 7) PR 227/ORM – náběhová hrana spodní díl – barva oranžová
- 8) PR 227/ORF – náběhová hrana horní díl – barva oranžová

### **Návod na instalaci:**

Pomocí modulů je možné ošetřit jakýkoli prostor. Rohož pokládejte na čistý rovný povrch tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Náběhové hrany je nutné objednat v dostatečném množství v obou provedeních (pro spodní i vrchní připojení dle obrázku). Při pokládání rohože ke stěně je možné konec náběhové hrany zaříznout dle značek.

