

# TECHNICKÝ LIST



## Nastavitelný uzávěr ventilu - BY OFA39

### VLASTNOSTI:

Hmotnost:	0,236 kg
Rozměry výrobku:	130 × 209 × 54 mm
Materiál:	polypropylen
Barva:	červená
Výška oka zámku:	min. 20 mm
Průměr oka zámku:	max. 7 mm
Pro ventily:	Ø 25 až 165 mm
Teplotní odolnost:	- 20 °C až 80 °C

### POPIS VÝROBKU:

Barevný plastový uzávěr ventilu s nastavitelnou velikostí je LOCKOUT TAGOUT komponent pro ventily různých velikostí od Ø 25 až 165 mm .

### POUŽITÍ:

Používá se v provozech pracujících s dopravovanými kapalinami v potrubí ovládaných ventily. Pokud je nutné zamezit nežádoucí manipulaci se ventily (např. v průběhu oprav), je možné použít tento jednoduchý uzavírací systém se závěsným zámekem dle svého výběru (není součástí dodávky). Systém chrání pracovníky před poraněním, zařízení před poškozením a suroviny před vypuštěním v době, kdy je okruh odstaven.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Oddělte od sebe dvě části uzávěru.
2. Obložte uzavíraný ventil a přiblížte obě části k sobě tak, aby se navzájem překrývaly.
3. Zasuňte obě části uzávěru tak, aby hlava ventilu byla pevně uzavřena.
4. Při překrytí otvorů v dolní části uzávěru můžete zasunout oko visacího zámku (není součástí dodávky).
5. Přesvědčte se o tom, že všechny části uzávěru jsou zajištěné a pevně obepínají hlavu ventilu.
6. Uzamčením visacího zámku zajistíte to, že ovládání ventilu v době, kdy zařízení není připraveno k použití, je ztížené a je možné jen po překonání překážek.

7. Takto zajištěný ventil označte visačkou (není standardní součástí dodávky), které obsahuje důležité informace o tom, kdo a kdy ventil zajistil. Na visačce by měla být také výstraha a informace o tom, že zařízení není připraveno k provozu.

V Praze dne 25. 5. 2023