

# TECHNICKÝ LIST



## Černožlutá standardní podlahová páska, 10 cm – SP 100 - BY SPZC10

### VLASTNOSTI:

<b>Materiál:</b>	polyvinylchlorid
<b>Barva:</b>	černá / žlutá
<b>Šířka:</b>	10 cm
<b>Délka pásky:</b>	33 m
<b>Tloušťka:</b>	0,15 mm
<b>Rozměry výrobku:</b>	10 cm × 33 m
<b>Produktová řada:</b>	SP 100
<b>Hmotnost:</b>	0,383 kg
<b>Mechanická odolnost:</b>	★☆☆☆ - standardní
<b>Chemická odolnost:</b>	★★★★ - extrémní
<b>Přilnavost:</b>	18 N/100 mm
<b>Vhodný povrch:</b>	hladký
<b>Vhodné použití:</b>	vnitřní i venkovní prostory
<b>Mezní prodloužení:</b>	150 %
<b>UV stabilizace:</b>	ANO
<b>Teplotní odolnost:</b>	- 20 °C až 60 °C
<b>Teplota při aplikaci:</b>	min. 10 °C
<b>Nehořlavost:</b>	ANO

### POPIS VÝROBKU:

Podlahová značící páska je určená k vymezení a dělení prostoru ve skladech a výrobních halách. Výrazná barva zvyšuje viditelnost a tím i bezpečnost na pracovišti. Páska se vyznačuje vysokou chemickou odolností a velmi dobrou přilnavostí. Teplotní odolnost má široký rozsah od - 20 °C až 60 °C.

### POUŽITÍ:

Je vhodná na všechny typy hladkých podlah uvnitř budov jako jsou sklady, výrobní haly, tělocvičny, parkoviště. Snadno se aplikuje, a v případě potřeby, i odstraňuje.

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

Před aplikací je nutné **zbavit povrch špíny, mastnoty a prachu**. Na takto očištěný povrch nalepte pásku s použitím dostatečného tlaku, aby byla zajištěna maximální přilnavost. Nejlepších výsledků dosáhnete na hladkém povrchu bez výrazných nerovností. Maximální přilnavost se dosahuje po 24 hodinách, **Ize přecházet ihned po aplikaci**.

**ODSTRANĚNÍ:**

Odstranění značicích pásek je možné **ručním odlepením nebo pomocí škrabky**.

V Praze dne 25. 5. 2023