

TECHNICKÝ LIST



VR 80 - Univerzální protiskluzová páska - BY U03ZC

VLASTNOSTI:

Materiál:	polyvinylchlorid
Povrchová úprava:	protiskluzová vrstva oxidu hliníku
Barva:	černá / žlutá
Šířka:	5 cm
Délka pásky:	18,3 m
Tloušťka:	1 mm
Produktová řada:	VR 80
Hmotnost:	0,795 kg
Zrnitost:	60
Mechanická odolnost:	★★★☆ - velmi dobrá
Chemická odolnost:	★★★★ - extrémní
Míra přilnavosti:	★★★☆ - velmi dobrá
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Třída protiskluznosti:	R13
UV stabilizace:	ANO
Teplotní odolnost:	- 20 °C až 60 °C
Teplota při aplikaci:	min. 12 °C

POPIS VÝROBKU:

Univerzální protiskluzová páska je vyrobena z PVC podkladu, který je pokrytý vrstvou protiskluzových částic. Na spodní straně je silná adhezivní vrstva, díky které se jednoduše aplikuje na hladký a čistý povrch zbavený mastnoty a prachu. Je odolná vůči mastnotě, olejům a většině chemikálií. Je voděodolná a má vysokou odolnost vůči oděru.

VÝHODY:

Dvoubarevné výstražné provedení pásky zvyšuje bezpečnost a viditelnost míst, kde by mohlo snadno dojít k pádu nebo zranění. Páska velmi účinně upozorní na změnu ve struktuře podlahy nebo na pevnou překážku.

POUŽITÍ:



Protiskluzová páska **zabraňuje uklouznutí a pádu na mokrém nebo klzkém povrchu**. Její použití je vhodné ve venkovním i vnitřním prostředí. Po aplikaci je možné ihned po pásce přecházet. Přejíždění VZV doporučujeme až po 6-8 hodinách. **Maximální adheze je dosaženo po 72 hodinách.**

V Praze dne 25. 5. 2023