

TECHNICKÝ LIST



VR 80 - Univerzální protiskluzová páska - BY U05ZC

VLASTNOSTI:

Materiál:	polyvinylchlorid
Povrchová úprava:	protiskluzová vrstva oxidu hliníku
Barva:	černá / žlutá
Šířka:	10 cm
Délka pásy:	18,3 m
Tloušťka:	1 mm
Produktová řada:	VR 80
Hmotnost:	1,308 kg
Zrnitost:	60
Mechanická odolnost:	★★★☆ - velmi dobrá
Chemická odolnost:	★★★★ - extrémní
Míra přilnavosti:	★★★☆ - velmi dobrá
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Třída protiskluznosti:	R13
UV stabilizace:	ANO
Teplotní odolnost:	- 20 °C až 60 °C
Teplota při aplikaci:	min. 12 °C

POPIS VÝROBKU:

Univerzální protiskluzová páska je vyrobená z PVC podkladu, který je pokrytý vrstvou protiskluzových částic. Na spodní straně je silná adhezivní vrstva, díky které se jednoduše aplikuje na hladký a čistý povrch zbavený mastnoty a prachu. Je odolná vůči mastnotě, olejům a většině chemikálií. Je voděodolná a má vysokou odolnost vůči oděru.

POUŽITÍ:

Protiskluzová páska zabraňuje uklouznutí a pádu na mokřém nebo kluzkém povrchu. Její použití je vhodné ve venkovním i vnitřním prostředí. Po aplikaci je možné ihned po pásce přecházet. Přejíždění VZV doporučujeme až po 6-8 hodinách. Maximální adheze je dosaženo po 72 hodinách.



V Praze dne 25. 5. 2023