

TECHNICKÝ LIST



Rohové kontrolní zrcadlo - DP KZR60

VLASTNOSTI:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Rozměry zrcadla: | Ø 60 cm |
| Zorné pole: | 90 ° |
| Pozorovací vzdálenost: | 3 - 8 m |
| Vhodné použití: | vnitřní prostory |
| Materiál: | polymetylmetakrylát |
| Hmotnost: | 0,6 kg |
| Certifikát: | GS TÜV |
| Rozměry výrobku: | 32 × 32 × 30 cm |
| Počet otvorů: | 2 |
| Průměr otvoru: | 5 mm |

POPIS VÝROBKU:

Kontrolní zrcadlo je důležitý prvek bezpečnosti v provozu. Na výrobu tohoto zrcadla byl použit kvalitní polymetylmetakrylát, který je o 70 % odolnější vůči rozbití než sklo. Zrcadlo má velmi vysokou optickou kvalitu. Snadno se montuje přímo na zeď nebo na strop bez potřeby držáku či jiného příslušenství. Na okraji zrcadla jsou otvory pro šrouby, celkem 2. Průměr jednoho otvoru je 5 mm .

POUŽITÍ:

Certifikované kontrolní zrcadlo je účinná investice do bezpečnosti pracovníků. Jeho použití zajišťuje efektivní kontrolu pro prodejní, výrobní a výstavní prostory. Kontrolu lze provádět ze všech úhlů, pro které je zrcadlo vyrobeno. Je vhodné pro vnitřní prostory.

UPOZORNĚNÍ:

Spojovací materiál je nutné dokoupit zvlášť a jeho výběr se řídí podle typu podkladu, ke kterému je držák připevněn.

V Praze dne 25. 5. 2023