

# TECHNICKÝ LIST



## Tabulka - Hlavní uzávěr plynu - 38.CT14

### VLASTNOSTI:

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Rozměry výrobku:</b>   | 30 × 15 cm                |
| <b>Tloušťka:</b>          | 0,1 mm                    |
| <b>Materiál:</b>          | samolepicí fólie Everglow |
| <b>Teplotní odolnost:</b> | - 40 °C až 80 °C          |
| <b>Doba dosvitu:</b>      | 2100 minut                |
| <b>Svítivost:</b>         | 150 mcd/m <sup>2</sup>    |
| <b>Vhodné použití:</b>    | vnitřní prostory          |
| <b>Přilnavost:</b>        | 22 N/25 mm                |
| <b>Hmotnost:</b>          | 0,02 kg                   |

### POPIS VÝROBKU:

Fotoluminiscenční značky jsou vyrobeny z odolného materiálu. Značka je vyjádřena znakem nebo textem, který vystihuje její význam. Informace o použitém materiálu a míře svítivosti je možné nalézt v tabulce vlastností.

### POUŽITÍ:

Fotoluminiscenční informační značky slouží k označování důležitých míst v budovách, jako jsou například uzávěry zdrojů energie, telefon pro tísňová volání, lékařská pomoc a nebo pro označení východů, skladů, a jiných míst, které vyžadují takové označení pro jednoduchou orientaci nebo archivaci. Tato místa musí být i v případě přerušení dodávky energie viditelná a rozpoznatelná minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Použití značky je závislé na materiálu, teplotní odolnosti a povrchové úpravě. Jsou odolná UV záření a hodí se tedy i do venkovního prostředí.

V Praze dne 25. 5. 2023