


# NÁVOD K POUŽITÍ



## Uzávěr vícepólových jističů BY C4BB6

- 1) Nastavte páku spínače do polohy zavřeno (viz obrázek 1)
- 2) Na dvoupólový spínač nasadte uzávěr tak, jako na obrázku č. 2
- 3) Vysuňte aretovací tyč tak, aby otvor pro zámek byl dobře přístupný (viz. obrázek č. 3). Tím dojde k aretaci spínače v požadované poloze.
- 4) Vložte zámek do oka uzávěru (zámek není součástí standardní dodávky).
- 5) Tímto způsobem je páka jističe zabezpečena proti neoprávněnému použití.
- 6) Uzamčením visacího zámku zajistíte, že ovládání páky spínače je ztížené a je možné jen po překonání překážek.
- 7) Na zajištěnou část je možné viditelně umístit informační visačku (není součástí dodávky), která obsahuje důležité informace, kdy a kým bylo spínací tlačítko zajištěno. Na visačce by měla být umístěna také výstraha a informace, že zařízení není připraveno k provozu.



Figure 1



Figure 2



Figure 3




Figure 4

### **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:**

V případě zvýšení teploty uzávěru nad mez stanovenou teplotní odolností materiálu nebo v případě požáru může dojít k roztavení materiálu. V takovém případě zamezte styku roztaveného materiálu s pokožkou, hrozí nebezpečí zasažení taveninou a popálení pokožky.