

# TECHNICKÝ LIST



## Průmyslová ochranná rohož v roli, 3,5 mm, bublinkový povrch - PR 2E9/01CE

### VLASTNOSTI:

|  |   |
|--|---|
| <b>Provedení rohože:</b>                       | role  |
| <b>Materiál:</b>                               | syntetický kaučuk                               |
| <b>Barva:</b>                                  | černá   |
| <b>Šířka:</b>                                  | 100 cm  |
| <b>Délka:</b>                                  | 10 m  |
| <b>Tloušťka:</b>                               | 3,5 mm  |
| <b>Hmotnost:</b>                               | 59,2 kg   |
| <b>Teplotní odolnost:</b>                      | - 30 °C až 70 °C                                |
| <b>Odolnost vůči oděru (ztráta hmotnosti):</b> | 5000 cyklů: 250 mm <sup>3</sup> (ASTM D3884-01) |
| <b>Třída protiskluznosti:</b>                  | R9 (DIN 51 130, BGR 181)                        |
| <b>Tvrdość:</b>                                | 75 Shore A (ASTM D2240-02)                      |

### POPIS VÝROBKU:

Rohož je vyrobena z pevného a trvanlivého materiálu bez toxických látek DOP a DMP v souladu se směrnicí REACH. Povrch rohože je díky reliéfnímu vzoru protiskluzový. Odolává nízkým koncentracím kyselin a zásad. Tlumí hluk pohybu o 20 dB.

### VÝHODY:

Tato rohož je vhodná pro podlahy výtahů.

### POUŽITÍ:

Rohož s reliéfním povrchem má velmi široké využití. Je vhodná pro ochranu pracovních ploch, polic, regálů, okolí strojů apod. Lze ji využít i na podlahy nákladních aut, autobusů, lodí, skladů a transporth zón. Je vhodná pro pojiždění lehké techniky. Chrání výrobky, nářadí i podlahy před poškozením. Snadno se čistí. Materiál, ze kterého je vyrobena, ji umožňuje jednoduše stříhat a řezat na potřebný tvar.

V Praze dne 12. 10. 2020