

TECHNICKÝ LIST



TR 660 - Tvarovatelná protiskluzová páska - BY T03ZC

VLASTNOSTI:

Materiál:	polyvinylchlorid
Povrchová úprava:	protiskluzová vrstva oxidu hliníku
Barva:	černá / žlutá
Šířka:	5 cm
Délka pásy:	18,3 m
Tloušťka:	1 mm
Produktová řada:	TR 660
Zrnitost:	60
Mechanická odolnost:	★★★☆ - velmi dobrá
Chemická odolnost:	★★★★ - extrémní
Míra přilnavosti:	★★★★ - extrémní
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Třída protiskluznosti:	R13
UV stabilizace:	ANO
Teplotní odolnost:	- 20 °C až 60 °C

POPIS VÝROBKU:

Tvarovatelná protiskluzná páska je **vyrobená z pevného podkladu**, který je pokrytý **vrstvou protiskluzových částic**. Na spodní straně je **silná adhezivní vrstva**, díky níž se jednoduše aplikuje na hladký a čistý povrch zbavený mastnoty a prachu. Je **odolná proti mastnotě, olejům a většině chemikálií**. Je **voděodolná** a má vysokou odolnost vůči oděru. Po aplikaci je možné ihned po pásce přecházet, **přejíždění VZV doporučujeme po 6-8 hodinách** a maximální adheze se dosáhne po 72 hodinách.

VÝHODY:

Dvoubarevné výstražné provedení pásy **zvyšuje bezpečnost a viditelnost míst**, kde by mohlo snadno dojít k pádu nebo zranění. Páska velmi účinně upozorní na změnu ve struktuře podlahy nebo na pevnou překážku.

POUŽITÍ:



Tvarovatelná protiskluzová páska je vhodná pro aplikaci na nerovné povrchy, speciálně tvarované povrchy, na dlážděné plochy anebo na plochy s výrazně texturovaným povrchem (např. kotlářský plech). Zabraňuje uklouznutí a pádu na mokřém nebo kluzkém povrchu.

V Praze dne 25. 5. 2023