

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

TEXTILNÍ OLEJOVÝ SORBENT

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY/PŘÍPRAVKU

Klasifikace látky/přípravku: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka: Za podmínek běžného užívání nemá žádné akutní, ani chronické nepříznivé účinky na zdraví člověka.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při použití látky/přípravku: Žádné nejsou známy.

OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH:

Vhodné hasební prostředky:

Voda, nebo suchá chemická pěna nebo oxid uhličitý

Hasební prostředky zakázané:

Žádné

Specifická nebezpečí při požáru:

Žádné

Opatření pro ochranu záchranářů:

V případě požáru je nutné zabránit styku roztaveného výrobku s pokožkou. Používejte ochranný štít, ochranné rukavice a vhodný ochranný oděv.

Speciální ochranné vybavení pro hasiče:

Respirátor je doporučen při hašení ve špatně větraných prostorách

Další údaje:

V případě použitého výrobku je nutné brát ohled na vlastnosti látek adsorbovaných a řídit se doporučením výrobce těchto látek.

ZACHÁZENÍ/SKLADOVÁNÍ:

Pokyny pro práci:

Po použití aplikovat ochranný krém na ruce

Pokyny pro skladování:

Zamezit kontaktu se zdrojem tepla (>160 °C)

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI LÁTKY:

Skupenství při 20° C:

pevná, netkaná textilie

Barva:

bílá

Zápach:

bez zápachu

Teplota vzplanutí:

240° C

Hořlavost:

Výrobek je hořlavý

Teplota tepelného rozkladu:

od 300° C, při nedokonalém hoření vzniká CO

Teplota samovznícení:

430° C

Bod tání:

160-175° C

Hustota:

0,075 kg/m³ ve formě netkané textilie

Rozpustnost ve vodě g/l:

nerozpustný

Rozpustnost v tucích g/l:

nerozpustný

STABILITA A REAKTIVITA:

Doporučené podmínky:

Výrobek je stabilní za normálních podmínek.

Podmínky, které je třeba vyloučit:

Je třeba vyloučit elektrostatické nabití, zamezit styku s tepelnými zdroji.

Materiály, s nimiž látka nesmí přijít do styku:

Rozpouštědla polypropylenu (xyleny).

Nebezpečné produkty rozkladu:

Žádné známé

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ:

Čistý výrobek lze spalovat (vzniká CO₂ a H₂O). V případě použitého výrobku se jeho likvidace řídí dle látek, které jsou výrobkem adsorbovány.