

# TECHNICKÝ LIST



## Odolná podlahová páska, 5 cm, oranžová - OP 50 - BY OE39A

### VLASTNOSTI:

<b>Materiál:</b>	polyvinylchlorid
<b>Barva:</b>	oranžová
<b>Šířka:</b>	5 cm
<b>Délka pásky:</b>	33 m
<b>Tloušťka:</b>	0,15 mm
<b>Produktová řada:</b>	OP 50
<b>Hmotnost:</b>	0,383 kg
<b>Mechanická odolnost:</b>	★☆☆☆ - standardní
<b>Chemická odolnost:</b>	★★★★ - extrémní
<b>Přilnavost:</b>	20 N/10 mm
<b>Vhodný povrch:</b>	hladký
<b>Vhodné použití:</b>	vnitřní prostory
<b>Mezní prodloužení:</b>	150 %
<b>Teplotní odolnost:</b>	0 °C až 60 °C
<b>Teplota při aplikaci:</b>	5 °C až 40 °C

### POPIS VÝROBKU:

Páska je určena k **vymezování a dělení prostoru** ve skladech a výrobních halách. Je vyrobená z kvalitního, chemicky odolného materiálu. Vyniká vysokou přilnavostí a teplotní odolností od **0 °C až 60 °C**. Výrazná barva zvyšuje **viditelnost** pásky a tím i **bezpečnost na pracovišti**. Proto je velmi vhodná pro vyznačení potenciálně nebezpečných míst.

### POUŽITÍ:

Je vhodná na **všechny typy hladkých podlah** uvnitř budov jako jsou **sklady, výrobní haly, tělocvičny, parkoviště**. Snadno se aplikuje, a v případě potřeby, i odstraňuje.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Před aplikací je nutné **zbatvit povrch špíny, mastnoty a prachu**. Na takto očištěný povrch nalepte pásku s použitím dostatečného tlaku, aby byla zajištěna maximální přilnavost. Nejlepších výsledků dosáhnete na hladkém povrchu



bez výrazných nerovností. Maximální přilnavost se dosahuje po 24 hodinách, lze přecházet ihned po aplikaci.

**ODSTRANĚNÍ:**

Odstranění značících pásek je možné **ručním** odlepením nebo **pomocí škrabky**.

V Praze dne 25. 5. 2023