

TECHNICKÝ LIST



Regál pro skladování kapalin ve 200 l sudech se žárově zinkovanou záchytnou vanou R23-3510-B

TECHNICKÁ DATA:

Hlavní rozměry (š × h × v):

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| - regál: | 1 980 × 1 100 × 2 500 mm (d × š × v) |
| - vnitřní šířka: | 1 800 mm |
| - záchytná vana: | 1 780 × 1 300 × 320 mm |
| - patka: | 120 × 105 × 5 mm |

Hmotnost:

182 kg

Počet úrovní:

2

Interval nastavení úrovní:

5 cm

Objem záchytné vany:

360 l

Maximální zatížení:

- | | |
|-----------|----------|
| - regálu: | 6 630 kg |
| - úrovně: | 2 160 kg |

Max. množství skladovaných nádob:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - europalety: | 8 × sud o objemu 200 l |
| - chemické palety: | 8 × sud o objemu 200 l |

Materiál:

Povrchová úprava:

- | | |
|------------------|------------------|
| - regál: | žárově zinkování |
| - příčnice: | prášková barva |
| - záchytná vana: | žárově zinkování |

Barva:

- | | |
|------------------|----------|
| - regál: | stříbrná |
| - příčnice: | oranžová |
| - záchytná vana: | stříbrná |

CERTIFIKÁT:

Ü – TÜV Nord Systems, DiBT Berlin
Nepropustnost záchytné vany

**POPIS VÝROBKU:**

Regál je vyroben z robustní pozinkované ocelové konstrukce. Je vybaven dvěma výškově nastavitelnými skladovacími úrovněmi tvořenými dvěma příčnicemi a záchytnou vanou. Záchytnou vanu je možné dovybavit žárově zinkovaným roštem - v takovém případě je pak možné skladovat na záchytné vaně ještě menší nádoby. Prázdnou záchytnou vanu lze přemísťovat s pomocí VZV techniky. Regál není napevno přichycen k záchytné vaně. Nádoby lze skladovat pouze na paletách. Regál je možné libovolně rozšiřovat s pomocí nastavbových polí.

POUŽITÍ:

Tento regál s vysokou nosností je určen pro skladování nebezpečných kapalin ve 200 l sudech. Regál je určen pro sklady a výrobní haly. Je doporučeno v jednom regálu skladovat látky, které spolu nereagují.

SOUČÁSTI DODÁVKY:

4 × stojina
4 × příčnice
4 × zpevňovací příčka do boku regálu vodorovná
4 × zpevňovací příčka do boku regálu šikmá
1 × záchytná vana
Spojovací materiál

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Rošt žárově zinkovaný (1000 kg/m²) - **R23-3100-B**
- Nastavbové pole se žárově zinkovanou záchytnou vanou **R23-3511-B**
- Nastavbové pole s lakovanou záchytnou vanou **R23-3521-B**

NÁVOD:

Regál je nutné umístit na vodorovný podklad s dostatečnou nosností podle požadavků normy ČSN EN 15620. Při montáži je nutné dodržet postup uvedený v montážním návodu.