

TECHNICKÝ LIST



Regál pro skladování kapalin ve 200l sudech se žárově zinkovanou záchytnou vanou R23-3516-B

TECHNICKÁ DATA:

Hlavní rozměry:

- regál: 1 970 × 1 100 × 3 800 mm (d × š × v)
- vnitřní šířka: 1 800 mm
- záchytná vana: 1 780 × 1 300 × 320 mm d × š × v)
- patka: 120 × 105 × 5 cm

Hmotnost:

212 kg

Počet úrovní:

3

Interval nastavení úrovní:

5 cm

Objem záchytné vany:

360 l

Maximální zatížení:

- regálu: 7 330 kg
- úrovně: 2 160 kg

Max. množství skladovaných nádob:

- europalety: 12 × sud o objemu 200 l
- chemické palety: 12 × sud o objemu 200 l

Materiál:

ocel

Povrchová úprava:

- regál: žárově zinkování
- příčnice: prášková barva
- záchytná vana: žárově zinkování

Barva:

- regál: stříbrná
- příčnice: oranžová
- záchytná vana: stříbrná

CERTIFIKÁT:

Ü – TÜV Nord Systems, DiBT Berlin
Nepropustnost záchytné vany

**POPIS VÝROBKU:**

Regál je vyroben z robustní pozinkované ocelové konstrukce. Je vybaven třemi výškově nastavitelnými skladovacími úrovněmi tvořenými dvěma příčnicemi a záchytnou vanou. Záchytnou vanu je možné dovybavit zároveň zinkovaným roštem – v takovém případě je pak možné skladovat na záchytné vaně ještě menší nádoby. Prázdnou záchytnou vanu lze přemísťovat s pomocí VZV techniky. Regál není napevno přichycen k záchytné vaně. Nádoby lze skladovat pouze na paletách. Regál je možné libovolně rozšiřovat s pomocí nastavbových polí R23-3527-B nebo R23-3517-B.

POUŽITÍ:

Tento regál s vysokou nosností je určen pro skladování nebezpečných kapalin ve 200 l sudech. Regál je určen pro sklady a výrobní haly. Je doporučeno v jednom regálu skladovat látky, které spolu nereagují.

SOUČÁSTI DODÁVKY:

4 × stojina
6 × příčnice
6 × zpevňovací příčka do boku regálu vodorovná
6 × zpevňovací příčka do boku regálu šikmá
1 × záchytná vana
Spojovací a montážní materiál

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Rošt zároveň zinkovaný (1 000 kg/m²) – **R23-3100-B**
Nastavbové pole se zároveň zinkovanou záchytnou vanou **R23-3517-B**
Nastavbové pole s lakovanou záchytnou vanou **R23-3527-B**

NÁVOD:

Regál je nutné umístit na vodorovný podklad s dostatečnou nosností v souladu s požadavky normy ČSN EN 15620. Montáž regálu je nutné provádět podle instrukcí uvedených v montážním návodu.

Verze: 061118