

TECHNICKÝ LIST



Nástavbové pole pro skladování kapalin ve 200l sudech se žárově zinkovanou záchytnou vanou R23-3517-B

TECHNICKÁ DATA:

Hlavní rozměry:

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| - regál: | 1 910 × 1 100 × 3 800 mm (d × š × v) |
| - vnitřní šířka: | 1 800 mm |
| - záchytná vana: | 1 780 × 1 300 × 320 mm (d × š × v) |
| - patka: | 150 × 105 × 5 mm |

Hmotnost:

189 kg

Počet úrovní:

3

Interval nastavení úrovní:

5 cm

Objem záchytné vany:

360 l

Maximální zatížení:

- | | |
|-----------|----------|
| - regálu: | 7 330 kg |
| - úrovně: | 2 160 kg |

Max. množství skladovaných nádob:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| - europalety: | 12 × sud o objemu 200 l |
| - chemické palety: | 12 × sud o objemu 200 l |

Materiál:

ocel

Povrchová úprava:

- | | |
|------------------|------------------|
| - regál: | žárově zinkování |
| - příčnice: | prášková barva |
| - záchytná vana: | žárově zinkování |

Barva:

- | | |
|------------------|----------|
| - regál: | stříbrná |
| - příčnice: | oranžová |
| - záchytná vana: | stříbrná |

CERTIFIKÁT:

Ü – TÜV Nord Systems, DiBT Berlin
Nepropustnost záchytné vany

**POPIS VÝROBKU:**

Nástavbové pole je vyrobeno z robustní pozinkované ocelové konstrukce. Je vybaveno třemi výškově nastavitelnými skladovacími úrovněmi tvořenými dvěma příčnicemi a záchytnou vanou. Záchytnou vanu je možné dovybavit žárově zinkovaným roštem – v takovém případě je pak možné skladovat na záchytné vaně ještě menší nádoby. Prázdnou záchytnou vanu lze přemístit s pomocí VZV techniky. Nástavbové pole není napevno přichyceno k záchytné vaně. Nádoby lze skladovat pouze na paletách. Toto nástavbové pole je vhodné pro rozšíření regálu R23-3526-B nebo R23-3516-B.

POUŽITÍ:

Tento regál s vysokou nosností je určen pro skladování nebezpečných kapalin ve 200 l sudech. Regál je určen pro sklady a výrobní haly. Je doporučeno v jednom regálu skladovat látky, které spolu nereagují.

SOUČÁSTI DODÁVKY:

2 × stojina
6 × příčnice
3 × zpevňovací příčka do boku regálu vodorovná
3 × zpevňovací příčka do boku regálu šikmá
1 × záchytná vana
Spojovací a montážní materiál

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Rošt žárově zinkovaný (1 000 kg/m²) – R23-3100-B

NÁVOD:

Regál je nutné umístit na vodorovný podklad s dostatečnou nosností v souladu s požadavky normy ČSN EN 15620. Montáž regálu je nutné provést podle instrukcí uvedených v montážním návodu.