



# TECHNICKÝ LIST



## Nástavbové pole pro skladování kapalin v 1 000 l IBC kontejnerech se žárově zinkovanou záchytnou vanou R23-3615-B

### TECHNICKÁ DATA:

#### Hlavní rozměry:

- |                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| - regál:         | 2 310 × 1 100 × 4 500 mm (d × š × v) |
| - vnitřní šířka: | 2 200 mm                             |
| - záchytná vana: | 2 180 × 1 300 × 570 mm (d × š × v)   |
| - patka:         | 120 × 105 × 5 mm                     |

#### Hmotnost:

262 kg

#### Počet úrovní:

3

#### Interval nastavení úrovní:

5 cm

#### Objem záchytné vany:

1 000 l

#### Maximální zatížení:

- |           |          |
|-----------|----------|
| - regálu: | 6 990 kg |
| - úrovně: | 2 800 kg |

#### Max. množství skladovaných nádob:

6 × IBC kontejner o objemu 1000 l

#### Materiál:

ocel

#### Povrchová úprava:

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| - regál:         | žárové zinkování |
| - příčnice:      | prášková barva   |
| - záchytná vana: | žárové zinkování |

#### Barva:

- |                  |          |
|------------------|----------|
| - regál:         | stříbrná |
| - příčnice:      | oranžová |
| - záchytná vana: | modrá    |

### CERTIFIKÁT:

Ü – TÜV Nord Systems, DiBT Berlin  
Nepropustnost záchytné vany

**POPIS VÝROBKU:**

Nástavbové je vyrobeno z robustní pozinkované ocelové konstrukce. Je vybaveno třemi výškově nastavitelnými skladovacími úrovněmi tvořenými dvěma příčnicemi a záchytnou vanou. Prázdnou záchytnou vanu lze přemísťovat s pomocí VZV techniky. Záchytnou vanu je možné dovybavit žárově zinkovaným roštem – v takovém případě je pak možné skladovat na záchytné vaně ještě menší nádoby. Nástavbové pole není napevno přichyceno k záchytné vaně. Toto nástavbové pole je vhodné pro rozšíření regálu R23-3624-B nebo R23-3614-B.

**POUŽITÍ:**

Toto nástavbové pole pro rozšíření regálu s vysokou nosností je určeno pro skladování nebezpečných kapalin v 1 000 l IBC kontejnerech ve skladech a výrobních halách. Je doporučeno v jednom regálu nebo v nástavbovém poli skladovat látky, které spolu nereagují.

**SOUČÁSTI DODÁVKY:**

2 × stojina  
6 × příčnice  
3 × zpevňovací příčka do boku regálu vodorovná  
3 × zpevňovací příčka do boku regálu šikmá  
1 × záchytná vana  
Spojovací a montážní materiál

**DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- Rošt žárově zinkovaný (1 500 kg/m<sup>2</sup>) – **R23-3106-B**

**NÁVOD:**

Regál je nutné umístit na vodorovný podklad s dostatečnou nosností podle požadavků normy ČSN EN 15620. Montáž je nutné provádět podle instrukcí uvedených v montážním návodu.