
TECHNICKÝ LIST

Dvouplášťová nádrž na použitý olej PLN K2500



Popis výrobku:

Dvouplášťová nádrž na použité oleje je vyrobena z vysoce odolného materiálu. Nádrž je odolná vůči působení chemikálií, vůči mechanickému poškození a korozi. Díky dvouplášťové dokonale těsné konstrukci je skladování kapalin v nádrži velmi bezpečné. Vnější plášť má o 10 % větší objem než hlavní vnitřní nádrž.

Technická data:

Hlavní rozměry:	246 × 146 × 160 cm (d × š × v)
Hmotnost:	210 kg
Objem:	
- vnitřní nádrž:	2 500 l
- vnější plášť:	2 750 l
Materiál:	polyetylen
Barva:	tmavě zelená/žlutá
Teplotní odolnost:	do 60 °C

Certifikát:

Výrobce dvouplášťových nádrží je držitelem certifikátu kontroly kvality výroby podle EN ISO 9001:2008 (FM 57348).



HAPPY END CZ, a.s.
Hornátky 2
277 11 Neratovice
Czech Republic
tel.: +420 315 676 200
fax: +420 315 676 201
e-mail: happyend@happyend.cz
internet: www.happyend.cz

Vybavení:

- 2" přípojka KAMLOCK pro připojení k cisternovému vozu zajišťujícímu vyprazdňování
- čidlo úniku oleje do prostoru mezi vnitřní nádrží a vnějším pláštěm
- průchodka pro připojení sondy ke zjišťování množství oleje v nádrži
- speciální vtokové hrdlo o objemu 20 l, svým tvarem brání přelití při plnění nádrže
- vtokové hrdlo je vybaveno vyjímatelným sítkem pro odstranění mechanických nečistot
- uzamykatelný kryt



Vtokové hrdlo



Čidlo úniku oleje

Záruční doba: 5 let

Použití:

Dvouplášťovou nádrž lze použít jako sklad použitých olejů a jiných nebezpečných látek pro čerpací stanice, servisní střediska, vozovny, přístavy, loděnice, skládky aj.

Návod:

Nádrž umísťujte na rovný podklad zbavený ostrých předmětů. Při manipulaci s nádrží dbejte na to, aby nespadla na některou hranu. Nádrž nevyžaduje žádnou zvláštní péči, ale je doporučena pravidelná kontrola stavu nádrže.



Verze 200115