

# TECHNICKÝ LIST

**předcházej nejčastějším úrazům**



**Dodržováním těchto pravidel pro**

## FRÉZKY

Dronžky upínáme pouze za klíčů nástroje i upínacího stolu.  
 Při výměně obrobků osazeneme až do bezpečné vzdálenosti od frézovacího nástroje.  
 Zvýšenou pozornost věnujeme dokonalemu upnutí obrobků.  
 Před obráběním odstraníme z upínacího stolu všechny nepatřičné předměty, jako přebytečné upínky, klíče, měřítka, nástroje apod.  
 Vytvářející rotující šrouby a matice upínacích tmů, pokud jsou v obrobku, musíme být opatrní.  
 Při chování odstředivými sílkami použijeme ochranné kryty nebo ochranné brýle či obličejové štítky.  
 Při výměně frézovacích nástrojů použijeme ochranných rukavic.  
 Přitom musí být klíčka vypružena hlavním vypínačem.  
 Při sériové výrobě použijeme ochranné kryty, které snižují nebezpečí náhodného dotyku s rotujícím frézovacím nástrojem.  
 Mazání, čišťení stroje, seřizování přístroje.  
 Každá kapitola výrobce je za klíčů stroje.  
 Při odstraňování třísek použijeme smetáky, štětky, škrabky apod.



**Další pravidla bezpečné práce uvádí ČSN 09 0700**  
**Bezpečnostní postupy pro obráběcí stroje na kovy.**

www.happyend.cz ISO 17386



## Značka Pravidla bezpečné práce pro frézky (kovo) - BZ PFBZ/08

### VLASTNOSTI:

<b>Materiál:</b>	plastová tabulka
<b>Rozměry výrobku:</b>	297 × 420 mm
<b>Teplotní odolnost:</b>	do 60 °C
<b>Text:</b>	Pravidla bezpečné práce pro frézky (kovo)
<b>Barva:</b>	bílá / černá / modrá
<b>Tloušťka:</b>	0,5 mm
<b>Hmotnost:</b>	0,123 kg

### POPIS VÝROBKU:

Tabulka s textem **pravidel** nebo **zásad bezpečnosti práce** informuje pracovníky na pracovišti. Dodržením takových pokynů či zásad **snižujete riziko pracovního úrazu.**

V Praze dne 25. 5. 2023