

TECHNICKÝ LIST



Protiúnavová rohož pro vysokou zátěž, plná, solitérní - PR 289/02CO

VLASTNOSTI:

Zatížení rohože:	★★★ - vysoké
Provedení rohože:	solitérní
Umístění rohože:	ke stroji
Pracovní postoj:	všemi směry
Materiál:	nitrilový kaučuk
Barva:	černá / oranžová
Šířka:	97 cm
Délka:	163 cm
Tloušťka:	20 mm
Hmotnost:	22,5 kg
Plošná hmotnost:	15 kg/m ²
Odolnost vůči oleji:	ANO
Odolnost vůči oděru (ztráta hmotnosti):	1000 cyklů: 3,1 % (ASTM D3884-01)
Nehořlavost:	ANO (ASTM D2859)
Statický koeficient tření:	0,65 (ASTM C1028-96)
Třída protiskluznosti:	R10 (DIN 51 130, BGR 181)
Tvrdost:	33 Shore A (ASTM D2240-02)
Vhodné použití:	do suchého prostředí

POPIS VÝROBKU:

Tato ergonomická průmyslová rohož je vyrobena ze speciálních směsí, díky kterým je materiál **extrémně odolný**. Spodní strana má **protiskluzovou úpravu**, což zvyšuje bezpečnost na pracovišti. Uzavřená struktura povrchu umožňuje snadné čištění. Celistvý povrch rohože bez perforace zabraňuje zapadnutí malých součástek pod rohož.

Materiál je šetrný k životnímu prostředí, je recyklovatelný a vyroben bez použití toxických látek DOP a DMF v souladu se směrnicí REACH.

**VÝHODY:**

Rohože lze spojovat podél delší strany bez náběhové hrany a tak můžete vytvořit pohodlnou pracovní plochu podle velikosti vašeho prostoru.

POUŽITÍ:

Rohož se díky speciální směsi, která je vyvinutá pro styk s průmyslovými oleji a chemikáliemi, hodí do vícesměnných provozů s častými úniky/úkapy oleje nebo chemikálií. Materiál je vyroben bez příměsí silikonu, a tak je rohož vhodná také do lakoven. Je dostatečně měkká, takže při dlouhodobém stání snižuje únavu. Hodí se do výroby s vícesměnným provozem. Pravidelné čištění tlakovou vodou prodlužuje její životnost.

V Praze dne 25. 5. 2023