

TECHNICKÝ LIST



Olejevá sorpční drť - OP 5

VLASTNOSTI:

Hmotnost:	5 kg
Druh sorpce:	olejová
Sorpční kapacita:	70 l
Materiál:	polypropylen
Barva:	bílá
Objem:	cca 86 l
Možnosti likvidace:	spalování
Klasifikace odpadu:	15 02 02, 15 01 02
Značka:	EUSORB

POPIS VÝROBKU:

Sorpční drť je vyrobena z polypropylenové mikrovláknenné textilie. Díky jemným vláknům vyčnívajícím z drtě dochází k velmi rychlé sorpci uniklých kapalin. Velký měrný povrch mikrovláken a velký vnitřní objem zajišťují vysokou sorpční kapacitu.

POUŽITÍ:

Olejová sorpční drť se používá pro sorpci olejů a jiných ropných produktů při haváriích nebo únicích na komunikace nebo vodní hladinu. Lze ji použít pro dočišťování v zařízeních, které odstraňují ropné látky z vody.

LIKVIDACE POUŽITÝCH SORBENTŮ:

Likvidace použitých sorbentů se řídí podle vlastností absorbovaných kapalin, dle interních pokynů pro manipulaci s chemikáliemi a také dle zákonů - důležitými zákony jsou č. 185/2001 Sb. o odpadech nebo zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích. **Nebezpečné odpady doporučujeme předat specializované firmě pro likvidaci nebezpečných látek.**

UPOZORNĚNÍ:

Textilní sorpční drť není vhodná pro zásahy venku za větrného počasí. Polypropylenový sorbent není vhodný pro



zachycování rozpouštědel na bázi xylenu. Čistý sorbent lze recyklovat nebo spalovat v jakékoli spalovně. Znečištěný sorbent je nutné likvidovat podle vlastností absorbovaných kapalin (viz příslušný bezpečnostní list).

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Nasypte granule kolem okrajů uniklé kapaliny, abyste zabránili rozšíření znečištění.
2. Nasypte dostatečné množství sorbentu na vylitou kapalinu tak, aby byla beze zbytku absorbována. Sorpci můžete urychlit pomocí kartáče nebo koštěte.
3. Použitý sorbent smeťte a vsypte do vhodné PE nádoby nebo pytle. Likvidace použitého sorbetu se řídí především podle typu absorbované kapaliny.

V Praze dne 25. 5. 2023