

# TECHNICKÝ LIST



## Měkká textilní průmyslová utěrka MAX 60 ve výdejním boxu - HC 60S

### VLASTNOSTI:

<b>Druh utěrky:</b>	měkká a jemná
<b>Speciálně pro:</b>	automobilový průmysl
<b>Počet útržků:</b>	176
<b>Rozměry útržku:</b>	30 × 42 cm
<b>Materiál:</b>	celulóza / polypropylen
<b>Povrchová úprava:</b>	embosování
<b>Barva:</b>	bílá
<b>Hmotnost:</b>	1,7 kg
<b>Druh sorpce:</b>	univerzální
<b>Utírání:</b>	★★☆
<b>Čištění:</b>	★★★
<b>Leštění:</b>	★★★
<b>Pevnost:</b>	★★☆
<b>Čištění skla:</b>	ANO
<b>Šetrné leštění:</b>	ANO
<b>Utírání olejů:</b>	ANO
<b>Čištění ředidly:</b>	ANO
<b>Certifikát:</b>	-
<b>Možnosti likvidace:</b>	spalování

### POPIS VÝROBKU:

Průmyslová textilní utěrka MAX 60 je vyrobena z kompozitní netkané textilie technologií spunlace (hydraulické prošívání). Podkladová vrstva zajišťuje **pevnost a odolnost v oděru**, zatímco celulózová vrstva se postará o **savost a sorpční kapacitu**. Povrch textilní utěrky je velmi **měkký s jemným reliéfním vzorem**.

Tato měkká textilní průmyslová utěrka MAX 60 je unikátní těmito vlastnostmi:

- **mechanická odolnost** za mokra i za sucha,



- dobrá sorpční kapacita
- odolnost vůči působení ředidel, rozpouštědel a neagresivních chemikálií,
- měkká a příjemná na omak

#### VÝHODY:

- v praktickém přenosném boxu se dvěma výdejnými otvory
- měkká a jemná utěrka
- nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání
- opakovaně použitelná

#### POUŽITÍ:

Průmyslová textilní utěrka MAX 60 je zejména vhodná do průmyslových provozů, kde je požadována pevnost utěrky za sucha i za mokra. Hodí se **pro stírání lehkých úniků** provozních kapalin, jako je voda, rozpouštědla, oleje, tuky a jiných tekutin. Díky její měkkosti se výborně hodí **pro čištění obtížně dostupných míst** od olejů a mastnoty, například z převodových pásů nebo válců nebo i pro stírání kapalin z kompresorů a pro odstraňování maziv a lepidel z kabelů. Je také vhodná **pro čištění skla a hladkých povrchů**.

#### BALENÍ:

Utěrky jsou dodávány v praktickém přenosném boxu s výdejným otvorem.

V Praze dne 29. 3. 2024