

TECHNICKÝ LIST



Víceúčelový olej IBS PTFE Sprej MS 989B33

TECHNICKÁ DATA:

Objem náplně:	500 ml
Hnací plyn:	propan
Zápalná teplota:	> 200 °C
Tepelná odolnost:	-40 °C až 220 °C

<u>CERTIFIKÁT:</u>	NSF H1 č. 144365
--------------------	------------------

POPIS VÝROBKU:

Víceúčelový olej IBS PTFE sprej je určen pro suché mazání řetězů, železných kol, otevřených ozubených kol, ozubených a závitových tyčí, ocelových lan a lanovodů. Tento přípravek je registrován NSF (Nonfood Compounds Program Listed) pro použití v potravinářském průmyslu na místech, kde může náhodně dojít ke styku s potravinami (H1) s číslem registrace 144365.

POUŽITÍ:

Víceúčelový olej IBS PTFE sprej je vhodný pro suché mazání zatížených pomalých a rychlých pohánějících elementů:

- řetězů
- ozubených kol
- šnekových ústrojí
- kloubů strojů
- kuličkových ložisek a převodovek bez domazávacích zařízení

Použití tohoto mazacího spreje je zvláště výhodné tam, kde je vyžadována vysoká kluznost a výborné dlouhodobé mazací účinky. Tento sprej je schválen pro použití v potravinářském průmyslu na místech, kde může náhodně dojít ke styku s potravinami (uzávěry nádrží apod.)

VÝHODY:

- **Mazací schopnosti:**
 - výjimečně pronikavý
 - vhodný pro trvalé mazání
 - bez obsahu silikonů
- **Možnosti využití:**



- mazání pohánějících elementů pro zvýšení kluznosti a mechanické stability, tam kde je vyžadován výborný a dlouhotrvající mazací účinek
- **Výjimečné vlastnosti:**
 - významně snižuje opotřebení
 - vysoký antiadhezní/antistatický účinek (odpuzuje prach i vodu)
 - poskytuje ochranu proti korozi
 - výborná odolnost proti tlaku
 - lze používat i v obrácené poloze (dnem vzhůru)

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Víceúčelový olej IBS PTFE sprej je nutné skladovat tak, aby bylo zamezeno:

- vlivu přímého slunečního záření
- vlivu zdrojů zapálení (Zákaz kouření na pracovišti)
- působení teplot vyšších než 50 °C
- vlivu elektrostatického náboje
- vzniku exploze

NÁVOD:

- Z plochy, která je ošetřována, je nutné odstranit nečistoty a zbytky mazacích přípravků (např. pomocí rychloodmašťovače Blitz MS 989906)
- Před použitím nádobku rádně protřepejte.
- Na mazané místo nastříkejte potřebné množství mazadla ze vzdálenosti cca 20 cm
- Počkejte, až sprej pronikne a popřípadě nastříkejte další množství pro dosažení požadovaného stupně mazání.

LIKVIDACE:

Zneškodňujte tento výrobek a jeho obsah ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nádobka je pod tlakem.

Výrobek je extrémně hořlavý.

Používejte doporučené ochranné pomůcky (ochranné brýle, respirátor, rukavice)

Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po vyprázdnění.

Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní list je k dispozici – podrobnější informace hledejte v bezpečnostním listu