

TECHNICKÝ LIST



Certifikovaná uzamykatelná skříň pro skladování chemikálií B80-6164-A

TECHNICKÁ DATA:

Hlavní vnější rozměry:	600 × 570 × 1935 mm (d × h × v)
Hlavní vnitřní rozměry:	564 × 512 × 1890 mm (d × h × v)
Počet dveří:	1 - otevírané doprava
Hmotnost:	58 kg
Objem záchytné vany:	30 l
Objem záchytné police:	20 l
Počet polic:	3
Nosnost police:	50 kg
Nosnost záchytné vany:	50 kg
Interval nastavení výšky polic:	25 mm
Materiál:	ocelový plech o tloušťce 3 mm
Povrchová úprava:	prášková barva
Barva:	
- skříň:	světle šedá RAL 7035
- dveře:	červená RAL 3000
Celková kapacita:	
- záchytný objem	90 l
- nosnost:	200 kg

CERTIFIKÁT:

Značka Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin
(podle Směrnice pro ocelové výrobky 2011-09 - těsnost spojů a svarů)

POPIS VÝROBKU:

Certifikovaná skříň je určena pro bezpečné skladování látek ohrožujících vodu a vodní zdroje, toxických a velmi toxických chemikálií uvnitř výrobních a skladových objektů. Skříň je vybavena záchytnou vanou a třemi výškově nastavitelnými policemi se záchytným objemem. Dveře jsou vybaveny větracími otvory a cylindrickým zámkem pro možnost uzamykání. Na vrchní straně skříně je umístěn vývod pro připojení k ventilačnímu systému pro odtah znečištěného vzduchu a výměnu vzduchu. Každá skříň je označena štítkem s důležitými údaji o certifikaci.

Při poškození nebo odstranění tohoto štítku ztrácí skříň certifikát!!!

**POUŽITÍ:**

Tato skříň je doporučena pro bezpečné skladování chemikálií, které mohou ohrožovat vodní zdroje a kvalitu vody, toxických a velmi toxických kapalin. V této skříni je možné skladovat i žíravé a agresivní látky – v takovém případě doporučujeme dovybavit spodní záchytnou vanu a záchytné police chemicky odolnou polyetylenovou vložkou.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Přídavná police se záchytným prostorem **B80-6135-A**
- Polyetylenová vložka do záchytné police **B80-6137-A**
- Přídavná výsuvná police se záchytným prostorem **B80-6146-A**
- Polyetylenová vložka do výsuvné záchytné police **B80-6524-A**
- Polyetylenová vložka pro spodní záchytnou vanu **B80-6136-A**
- Zařízení pro odtah a výměnu vzduchu dle výběru:
 - o Nástavec pro nucené odvětrávání **B80-2842-A**
 - o Nástavec pro nucené odvětrávání s monitoringem výměny vzduchu **B80-2843-A**
 - o Nástavec s oběhovým filtrem **B80-2880-A**
 - o Náhradní filtr pro nástavec s oběhovým filtrem **2882-A**

Důležité upozornění:

Polyetylenové vložky do záchytné vany, záchytných polic a do výsuvných záchytných polic jsou pevně navařeny na ocelový podklad. Proto je nutné je objednat současně se skříní, popřípadě současně s přídavnými policemi.

NÁVOD:

Skříň je nutné umístit na rovný povrch. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu a případné úniky kapalin ihned po zjištění odstraňovat. Je doporučeno dbát na to, aby v jedné skříni byly skladovány chemikálie, které spolu nereagují a nevytvářejí nebezpečné zplodiny.

Případnou výměnu zámku zajišťuje speciálně vyškolený servisní technik.