

# TECHNICKÝ LIST



## Certifikovaná uzamykatelná skříň pro skladování chemikálií B80-6168-A

### TECHNICKÁ DATA:

Hlavní vnější rozměry:	950 × 500 × 1950 mm (d × h × v)
Hlavní vnitřní rozměry:	910 × 440 × 1903 mm (d × h × v)
Počet dveří:	2 - ocelové plné
Hmotnost:	76 kg
Objem záchytné vany:	30 l
Objem záchytné police:	20 l
Počet polic:	3
Nosnost police:	50 kg
Nosnost záchytné vany:	100 kg
Interval výšky polic:	25 mm
Materiál:	ocelový plech o tloušťce 3 mm
Povrchová úprava:	prášková barva
Barva:	
- skříň:	světle šedá - RAL 7035
- dveře:	zelená - RAL 6011
Celková kapacita:	
- záchytný objem:	90 l
- nosnost:	200 kg

### CERTIFIKÁT:

Značka Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin  
(podle Směrnice pro ocelové výrobky 2011-09- těsnost spojů a svárů)

### POPIS VÝROBKU:

Certifikovaná skříň je určena pro bezpečné skladování látek ohrožujících vodu a vodní zdroje, toxických a velmi toxických chemikálií uvnitř výrobních a skladových objektů. Skříň je vybavena záchytnou vanou a třemi výškově nastavitelnými policemi se záchytným objemem. Dveře jsou vybaveny větracími otvory a cylindrickým zámkem pro možnost uzamykání. Na vrchní straně skříně je umístěn vývod pro připojení k ventilačnímu systému pro odtah znečištěného vzduchu a výměnu vzduchu. Každá skříň je označena štítkem s důležitými údaji o certifikaci. **Při poškození nebo odstranění tohoto štítku ztrácí skříň certifikát!!!**

**POUŽITÍ:**

Tato skříň je doporučena pro bezpečné skladování chemikálií, které mohou ohrožovat vodní zdroje a kvalitu vody, toxických a velmi toxických kapalin. V této skříni je možné skladovat i žíravé a agresivní látky – v takovém případě doporučujeme dovybavit spodní záchytnou vanu a záchytné police chemicky odolnou polyetylenovou vložkou.

**DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- Přídavná police se záchytným prostorem **B80-2826-A**
- Polyetylenová vložka do záchytné police **B80-2830-A**
- Přídavná výsuvná police se záchytným prostorem **B80-2871-A**
- Polyetylenová vložka pro výsuvnou záchytnou polici **B80-6525-A**
- Polyetylenová vložka a pro spodní záchytnou vanu **B80-2828-A**
- Zařízení pro odtah a výměnu vzduchu dle výběru:
  - o Nástavec pro nucené odvětrávání **B80-2842-A**  
Nástavec pro nucené odvětrávání s monitoringem výměny vzduchu **B80-2843-A**
  - o Nástavec s oběhovým filtrem **B80-2880-A**
  - o Náhradní filtr pro nástavec s oběhovým filtrem **B80-2882-A**

**Důležité upozornění:**

**Polyetylenové vložky do záchytné vany, záchytných polic a do výsuvných záchytných polic jsou pevně navařeny na ocelový podklad. Proto je nutné je objednat současně se skříní, popřípadě současně s přídavnými policemi.**

**NÁVOD:**

Skříň je nutné umístit na rovný povrch. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu a případné úniky kapalin ihned po zjištění odstraňovat. Je doporučeno dbát na to, aby v jedné skříni byly skladovány chemikálie, které spolu nereagují a nevytvářejí nebezpečné zplodiny.

**Případnou výměnu zámku zajišťuje speciálně vyškolený servisní technik.**