

TECHNICKÝ LIST



Certifikovaná uzamykatelná skříň pro skladování chemikalií B80-6183-A

TECHNICKÁ DATA:

Hlavní vnější rozměry:	950 × 500 × 1950 mm (d × h × v)
Hlavní vnitřní rozměry:	910 × 440 × 1903 mm (d × h × v)
Počet dveří:	2 - ocelové s průhledným akrylátovým sklem
Hmotnost:	76 kg
Objem záchytné vany:	30 l
Objem záchytné police:	20 l
Počet polic:	3
Nosnost police:	50 kg
Nosnost záchytné vany:	100 kg
Interval nastavení výšky polic:	25 mm
Materiál:	ocelový plech o tloušťce 3 mm
Povrchová úprava:	prášková barva
Barva:	světle šedá RAL 7035 žlutá RAL 1018
- skříň:	světle šedá RAL 7035
- dveře:	žlutá RAL 1018
Celková kapacita:	90 l
- záchytný objem:	200 kg
- nosnost:	

CERTIFIKÁT:

Značka Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin
(podle Směrnice pro ocelové výrobky 2011-09-
těsnost spojů a svárů)

POPIS VÝROBKU:

Certifikovaná skříň je určena pro bezpečné skladování látek ohrožujících vodu a vodní zdroje, toxickejch a velmi toxickejch chemikalií uvnitř výrobních a skladových objektů. Skříň je vybavena záchytnou vanou a třemi výškově nastavitelnými policemi se záhytným objemem. Dveře jsou vybaveny větracími otvory a cylindrickým zámkem pro možnost uzamykání. Na vrchní straně skříně je umístěn vývod pro připojení k ventilačnímu systému pro odtah znečištěného vzduchu a výměnu vzduchu. Každá skříň je označena štítkem s důležitými údaji o certifikaci.
Při poškození nebo odstranění tohoto štítku ztrácí skříň certifikát!!!

POUŽITÍ:

Tato skříň je doporučena pro bezpečné skladování chemikálií, které mohou ohrožovat vodní zdroje a kvalitu vody, toxických a velmi toxických kapalin. V této skříni je možné skladovat i žíraté a agresivní látky - v takovém případě doporučujeme dovybavit spodní záhytnou vanu a záhytné police chemicky odolnou polyetylenovou vložkou.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Přídavná police se záhytným prostorem **B80-2826-A**
- Polyetylenová vložka do záhytné police **B80-2830-A**
- Přídavná výsuvná police se záhytným prostorem **B80-2871-A**
- Polyetylenová vložka pro výsuvnou záhytnou polici **B80-6525-A**
- Polyetylenová vložka a pro spodní záhytnou vanu **B80-2828-A**
- Zařízení pro odtah a výměnu vzduchu dle výběru:
 - o Nástavec pro nucené odvětrávání **B80-2842-A**
 - o Nástavec pro nucené odvětrávání s monitoringem výměny vzduchu **B80-2843-A**
 - o Nástavec s oběhovým filtrem **B80-2880-A**
 - o Náhradní filtr pro nástavec s oběhovým filtrem **B80-2882-A**

Důležité upozornění:

Polyetylenové vložky do záhytné vany, záhytných polic a do výsuvných záhytných polic jsou pevně navařeny na ocelový podklad. Proto je nutné je objednat současně se skříní, popřípadě současně s přídavnými policemi.

NÁVOD:

Skříň je nutné umístit na rovný povrch. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu a případné úniky kapalin ihned po zjištění odstraňovat. Je doporučeno dbát na to, aby v jedné skříni byly skladovány chemikálie, které spolu nereagují a nevytvářejí nebezpečné zplodiny.

Případnou výměnu zámku zajišťuje speciálně vyškolený servisní technik.