

TECHNICKÝ LIST



Stabilní mycí stůl malý - G - 50 - W - MS 989B3E

VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	65,6 × 47,5 × 107,4
Hmotnost:	25 kg
Nosnost:	50 kg
Barva:	modrá
Povrchová úprava:	prášková barva
Materiál:	ocel
Rozměry pracovní plochy:	64,6 × 46,5 cm
Výška pracovní plochy:	89,5 cm
Montážní materiál součástí balení:	ANO

POPIS VÝROBKU:

Malý stabilní mycí stůl je vyroben z **pevné ocelové konstrukce a povrch je ošetřen práškovou barvou**, která zajišťuje ochranu proti korozi. Mycí stůl je vybaven pracovní plochou, hadicí a čerpadlem pro dopravu čisticí kapaliny do mycího kartáče. Čisticí kapalina je obsažena ve výměnném sudu, který je umístěn pod mycím stolem (čisticí kapalina ani sud nejsou součástí standardní dodávky). Sud s kapalinou je možné skrýt díky **uzavřené konstrukci stolu**. Mycí stůl můžete **dovybavit záchytnou vanou** pro zachycení případných úkapů.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Mycí stůl včetně roštu
- Čerpadlo včetně hadic a spojovacího materiálu
- Nožní spínač
- Průtokový štětec

POUŽITÍ:

Mycí stůl je určen k **čištění a odmašťování součástek, které jsou znečištěny oleji a mazivy**. Díky mycímu stolu může ve vašem provozu velmi účinně probíhat **servis a údržba výrobních zařízení, dopravních pásů, armatur, čerpadel, částí motorů apod.** Mycí stoly využívají také **automotive provozy**, kde je potřeba při opravách a servisu dopravních



prostředků vyčistit jednotlivé části motoru nebo strojního zařízení.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Použití mycího stolu je velmi jednoduché.

- Sešlápnutím nožního spínače začne hadicí proudit čisticí kapalina ze sudu umístěného pod pracovní plochou stolu.
- Pomocí průtokového štětce připojeného k hadici vyčistíte díl nebo součástku a použitá kapalina steče zpět do sudu.
- Nečistota se samostatně oddělí od čisticí kapaliny a usadí na dně sudu. Sací trubka čerpadla sahá do poloviny výšky sudu, a tak nasává pouze čistou kapalinu.

V Praze dne 25. 5. 2023