

TECHNICKÝ LIST



Krytá záchytná vana pro čtyři sudy PLN 3954

TECHNICKÁ DATA:

Hlavní rozměry:	147 × 142 × 207 cm (d × š × v)
Hmotnost:	121 kg
Záchytný objem:	410 l
Nosnost:	1250 kg
Kapacita:	4 × sud do objemu 205 l
Materiál:	polyetylen LDPE
Barva:	žlutá/bílá
UV stabilizace:	UV8

POPIS VÝROBKU:

Krytá záchytná vana s roštem je vyrobena z chemicky odolného polyetylenu, je vybavena lehce ovládanou roletou s madly. Použitý materiál je UV stabilizovaný, proto je možné použít tuto krytou záchytnou vanu ve venkovním prostředí. Konstrukce záchytné vany zajišťuje dostatečnou pevnost a mechanickou odolnost. Tato záchytná vana je vybavena zámekem pro zajištění proti přístupu neoprávněných osob. Je možné ji přemísťovat pomocí manipulační techniky.

CHEMICKÁ ODOLNOST:

Krytá záchytná vana je vyrobena z materiálu, který je chemicky odolný vůči působení široké škály chemikálií. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce – Chemická odolnost záchytných systémů (ke stažení na www.happyend.cz v dokumentech u tohoto výrobku).

POUŽITÍ:

Krytou záchytnou vanu lze použít jako vnitřní i venkovní skladovací zařízení pro 2 sudy do objemu 205 l s možností zachycení unikajících nebezpečných kapalin. Záchytná vana umožňuje bezpečné zachycení případných úniků uskladněných kapalin.

NÁVOD:

Záchytnou vanu umísťujete na rovný podklad zbavený ostrých predmetů. Pri manipulácii s vanou dbejte na to, aby nespadla na nekteru hranu. Záchytná vana nevyžaduje žiadnu zvláštnu péču, ale je doporučena její pravidelná kontrola. Manipulace se záchytnou vanou s pomocí VZV je možná za předpokladu, že je vana prázdná.

Pro omezení vypařování uniklých vysoce nebezpečných kapalin je doporučeno na dno vložit vhodný typ sorbentu – nejlépe Unisafe UN1 nebo UN1L.

Při skladování vysoce koncentrovaných kyselin je doporučeno dno pokrýt nízkou vrstvou vody, která zředí případné úkapy a zamezí vzniku nebezpečné situace.

