

# TECHNICKÝ LIST



## Skříň pro skladování tlakových láhví - C27-3308-B

### VLASTNOSTI:

<b>Rozměry výrobku:</b>	140 × 40 × 215 cm
<b>Hmotnost:</b>	120 kg
<b>Materiál:</b>	ocel , nerezová ocel
<b>Barva:</b>	světle šedá - RAL 7035
<b>Povrchová úprava:</b>	galvanizace + prášková barva
<b>Počet tlakových láhví:</b>	4 ks
<b>Typ dveří:</b>	dvoukřídlé průhledné
<b>Možnost uzamykání:</b>	ANO

### POPIS VÝROBKU:

Kvalitní ocelová skříň je vyrobena z kvalitní oceli s dvojnásobnou povrchovou úpravou galvanizací a práškovou barvou, čímž je zaručena vysoká ochrana proti korozi. Střecha je mírně nakloněna dopředu chrání zadní část před znečištěním odtékající vodou. Kvalitní nerezová podlaha je odolná vůči oděru. Větrací otvory v dolní části dveří a pod střešou zajišťují dostatečné větrání vnitřního prostoru skříně. Na střeše skříně je umístěn adaptér pro připojení nucené ventilace (nucená ventilace není součástí standardní dodávky). Ve střeše jsou také otvory o průměru 25 mm pro protažení hadic utěsněné zátkami. V případě jejich nevyužití musí být otvory zátkami těsně uzavřeny. Dveře jsou vybaveny cylindrickým zámkem pro uzamčení a zamezení neoprávněnému přístupu k tlakovým láhvím. Skříň je označena štítkem s výstražnou značkou ISO 7010-W029 Tlakové láhve.

Tlakové lahve jsou ve skříně připevněny s pomocí integrovaného páskového držáku. Výškově nastavitelné C kolejnice slouží k připevnění plynových armatur. Tato skříň nemá automatické uzavírání dveří, předpokládá se jejich otevírání pouze v případě manipulace s tlakovými láhvemi. Skříň chrání tlakové láhve před poškozením, zneužitím a účinky slunečního záření.

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

Skříň pro skladování tlakových láhví je standardně vybavena takto:

- 2 × vertikální kolejnice ve tvaru C na zadní straně skříně
- 2 × výškově nastavitelná horizontální kolejnice ve tvaru C pro montáž připojovacích prvků
- 1 × držák tlakových láhví s upínacími popruhy



1 x přípojka pro technickou nucenou ventilaci na střeše (systém DN 80) Otvory ve střeše o průměru 25 mm pro průchod tlakových hadic jsou v okamžiku dodání utěsněny zátkami.

#### **POUŽITÍ:**

Skříň pro aktivní i pasivní skladování tlakových láhví je vhodná pro použití vně i uvnitř budov v závislosti na definici požárního zatížení podle normy ČSN 07 8304.

#### **VÝHODY:**

- dvojnásobná povrchová úprava zajišťuje vysokou chemickou odolnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům
- podlaha z nerezového plechu odolná vůči poškrábání
- dveře jsou vybaveny oknem s průhledným syntetickým sklem pro pohodlnou kontrolu tlakových láhví
- střecha nakloněná dopředu chrání zadní stranu před zatékáním vody
- možnost uzamykání pro zamezení vstupu neoprávněných osob
- možnost dovybavení policí pro skladování malých nádob

#### **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:**

Při skladování některých druhů plynů s nebezpečnými vlastnostmi je nutné skříň dovybavit technickou nucenou ventilací pro předepsanou výměnu vzduchu.

V Praze dne 25. 5. 2023