

TECHNICKÝ LIST



Klec pro venkovní skladování tlakových láhví - bez podlahy - C27-3105-B

VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	210 × 125 × 205,5 cm
Vnitřní rozměry:	204 × 113,5 × 198 cm
Hmotnost:	220 kg
Materiál:	ocel
Barva:	modrá - RAL 5015
Povrchová úprava:	galvanizace + prášková barva
Počet tlakových láhví:	24 ks
Typ dveří:	dvoukřídlé
Možnost uzamykání:	ANO

POPIS VÝROBKU:

Ocelová klec bez podlahy je určena pro bezpečné skladování 50l tlakových láhví na volném prostranství vně budov. Klec je vyrobena z kvalitní oceli s dvojnásobnou povrchovou úpravou galvanizací a práškovou barvou, čímž je zaručena vysoká ochrana proti korozi. Zadní strana je tvořena profilovaným trapézovým plechem, bočnice a střeška hladkým ocelovým plechem. Dveře jsou vyplněny pletivem a vybaveny závorou se zařízením pro umístění zámku pro uzamčení a zamezení neoprávněnému přístupu k tlakovým láhvím (zámek není součástí standardní dodávky). Klec je označena štítkem s výstražnou bezpečnostní značkou TLAKOVÉ LÁHVE. Klec je standardně vybavena sklopnými konzolami dělícími vnitřní prostor a řetízky pro bezpečné zajištění uskladněných tlakových láhví ve vertikální poloze. Klec je dále vybavena oky pro manipulaci jeřábem a lze ji ukotvit k podkladu.

POUŽITÍ:

Tato klec je doporučena pro bezpečné skladování plynů v tlakových láhvích vně budov podle normy ČSN 07 8304.

VÝHODY:

- klec je dodávána pevně svařená pro přímou instalaci na místě použití
- zadní strana z profilovaného trapézového plechu
- střeška chrání uskladněné tlakové láhve před slunečním zářením, deštěm a sněhem

- dveře vyplněné pletivem zajišťují dostatečné větrání
- dvojnásobná povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti korozi
- konzole a řetízky pro ukotvení skladovaných tlakových láhví jsou standardním vybavením
- lze ukotvit k odkladu pro zvýšení stability

V Praze dne 25. 5. 2023