

TECHNICKÝ LIST



Ekosklad zinkovaný se samovolnou ventilací (5 × 2) pro pasivní skladování hořlavých kapalin H63-1104-A

TECHNICKÁ DATA:

Hlavní rozměry:

- vnější: 5 075 × 2 075 × 2 570 mm (d × š × v)
- vnitřní: 4 980 × 1 980 × 2 150 mm (d × š × v)
- šíře dveří: 1 950 mm

Hmotnost:

1 200 kg

Objem záchytné vany:

1 300 l

Maximální zatížení:

1 000 kg/m²

Materiál:

ocelový plech o tloušťce 3 mm

Povrchová úprava:

- sklad: galvanizace
- rošt: žárové zinkování

Barva:

stříbrná

CERTIFIKÁT:

č. Z-38.5-171

Ü – TÜV Nord Systems, DiBT Berlin

nepropustnost záchytné vany

POPIS VÝROBKU:

Mobilní venkovní ekosklad pro pasivní skladování hořlavých kapalin v malých i velkých nádobách vyniká robustní ocelovou konstrukcí. Podlaha je vybavena záchytnou vanou o dostatečném záchytném objemu. Povrchová úprava žárovým zinkováním a galvanizací zajišťuje vysokou odolnost vůči korozi. V případě potřeby je možné objednat navíc dodatečnou vnější povrchovou úpravu práškovou barvou (tato dodatečná úprava není součástí standardní dodávky). Dvoukřídlé dveře jsou umístěny na delší straně kontejneru. Dveře jsou vybaveny štěrbinami chráněnými proti zatékání vody pro přirozenou ventilaci a zámek. Další větrací otvory jsou umístěny nad záchytnou vanou a zajišťují minimální 0,4násobnou výměnu vzduchu předepsanou pro bezpečné pasivní skladování hořlavých kapalin III. a IV. třídy hořlavosti. Sklad je vybaven oky pro manipulaci jeřábem, zařízením pro manipulaci VZV technikou, zemnicím bodem a je dodáván smontovaný. Pro jeho instalaci je nutný dostatečně pevný a rovný podklad.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Regálové police žárově zinkované 80 × 50 cm, 3 ks - **H61-9011-C**
Regálové police žárově zinkované 180 × 50 cm, 3 ks - **H61-9012-C**
Regálové police žárově zinkované 260 × 50 cm, 3 ks - **H61-9013-C**
Rampa pro vozíky a rudly 120 × 100 × 32 cm - **H61-9007-D**
Osvětlení 2 × 58W odolné proti vlhkosti - **H61-9041-D**
Osvětlení 2 × 58W vhodné do explozivního prostředí - **H61-9040-D**
Dodatečný vnější nátěr modrou práškovou barvou RAL 5035 - **H61-2205-A**

POUŽITÍ:

Tento sklad je určen pro bezpečné pasivní venkovní skladování hořlavých kapalin III. a IV. třídy hořlavosti v malých nádobách, ve 200 l sudech a v IBC kontejnerech do objemu 1 000 l. Nádoby je možné skladovat na paletách nebo přímo na rostech. Je nutné zajistit, aby spolu v jednom skladu byly skladovány látky, které spolu nereagují.

NÁVOD:

Sklad je nutné umístit na vodorovný podklad s dostatečnou nosností. Je doporučeno ukotvit sklad k podkladu a uzemnit. Sklad je dodáván smontovaný. Je možné s ním manipulovat pomocí jeřábu nebo pomocí vhodné VZV techniky.



Verze 260318